



## ASB 18 Q AS

### 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber

Mit bürstenlosem Motor und QuickIN Schnittstelle.  
Perfekt geeignet für Bohren bis 13 mm in Metall, Stein  
und Mauerwerk.

**325.00 CHF** UVP + vRG inkl. MwSt.

Bestellnummer: 7 104 07 61 00 0

## Details

- + Vollmetall-Getriebe mit 2 Gängen und zuschaltbarem Schlagwerk für optimales Bohren in Metall, Stein und Mauerwerk.
- + Die größte Anwendungsvielfalt mit dem FEIN QuickIN-System. Schnelleres Arbeiten in Metall und Holz mit nur einer Maschine.
- + QuickIN Vollmetall-Bohrfutter (120 Nm) mit hartmetallbestückten Spannbacken und hohen Spannkraften.
- + Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.
- + Mechanische Drehmomenteinstellung.
- + Kompakte Bauweise.
- + Die AMPShare Schnittstelle ermöglicht fast 50 % mehr Verschraubungen (ca. 1 300 Verschraubungen Ø 5 x 40 mm in Holz) pro Akku-Ladung bei bestehender FEIN Qualität. (ProCORE 4 Ah).
- + Ergonomische und flexible Handhabung durch seitlich angebrachte Bit- und Gürtelhalter.
- + Kompatibel mit allen 18 V AMPShare ProCORE-Akkus und Ladegeräten für noch mehr Power und Flexibilität. Passend auch für 18 V Bosch Professional Akku-Geräte.
- + Kompatibel mit Bosch Professional 18 V Akkus seit 2008 und AMPShare Akkus.
- + Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18 V ProCORE Akkus: COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer. Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus. „Electronic Cell Protection“ ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- + Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

## Lieferumfang

- + 1 QuickIN Bohrfutter (120 Nm)
- + 1 Gürtel-Clip
- + 1 Bitgarage
- + 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136)

## Ausstattung

- + Abnehmbares Bohrfutter
- + Zuschaltbares Schlagwerk
- + QuickIN Zubehör-Schnittstelle

## Technische Daten

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung

18 V

Akku-Kompatibilität

Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen

### VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA  
Messunsicherheit des  
Messwertes KpA

92,9 dB  
3 dB

Schallleistungspegel LWA  
Messunsicherheit des

100,9 dB



Akku-Schnittstelle	18 V AMPShare	Messwertes KWA	3 dB
Motor	bürstenlos	Schallpeakwert LpCpeak Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	110,0 dB 3 dB
Getriebe	2-Gang	Vibrationswert 1 $\alpha$ hv 3- Weg	ah,D 1,4 m/s <sup>2</sup>
Zubehör-Schnittstelle	QuickIN	Vibrationswert 2 $\alpha$ hv 3-Weg	ah 0,6 m/s <sup>2</sup>
Leerlaufdrehzahl	450 / 2 000 min <sup>-1</sup>	Messunsicherheit des Messwertes K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>
Schlagzahl	7 360 / 32 000 min <sup>-1</sup>		
Max. Drehmoment (hart/weich)	60 / 38 Nm		
Drehmomentstufen	22 + 1		
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm		
Schrauben	8 x 300 mm		
Bohr-Ø Stahl	13 mm		
Bohr-Ø Holz	50 mm		
Bohr-Ø Stein	13 mm		
Gewindebohren	M 10		
Gewicht ohne Akku	1,50 kg		

## Anwendungsbeispiele



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPSHARE- / Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

