



ASCD 18-300 W2 AS Impact-tapping-top Set

Akku-Schlagschrauber im Anwender-Set

Akku-Schlagschrauber mit Werkzeugaufnahme 1/2" Außenvierkant inklusive VARIO Adapter 1/2", 5-teiliges FEIN VARIO Gewindebohrer-Set für Durchgangslöcher und Sicherungsfeder mit einem Akku (GBA 18 V 5.0 Ah AS) und Schnellladegerät (GAL 1880 CV AS) im Anwender-Set.

645.00 CHF UVP + vRG inkl. MwSt.

Bestellnummer: 7 115 10 64 00 0

Details

- + Für extrem präzises Arbeiten: Der ASCD 18-300 W2 AS mit elektronischer Drehmomenteinstellung mit 6 Stufen verhindert das Abreißen von Schraubköpfen.
- + Schlagschraubertauglicher VARIO Adapter macht den Schlagschrauber zusätzlich zum Gewindebohrer und erweitert damit die Arbeitsanwendung um eine ganze weitere Maschine.
- + Das 5-teilige FEIN VARIO Gewindebohrer-Set umfasst die Größen M8, M10, M12, M14, M16.
- + VARIO Gewindebohrer für Durchgangslöcher. Hohe Standzeit, dank hoher Materialfestigkeit (64 HRC), speziellen schlagschraubertauglichen Schneidgeometrien und einer TiAlN (Titan-Aluminium-Nitrid) Beschichtung. Die Einsatzwerkzeuge sind verschleiß- und reibungsarm sowie hitzebeständig bis 800°C
- und dadurch mit hohen Dreh- und Schlagzahlen in Stahl bis 900 N/mm² einsetzbar.
- + Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.
- + 1/2" Vierkant zur Aufnahme von Schlagnüssen.
- + Metrische Schrauben bis M18 (8.8).
- + Kompatibel mit Bosch Professional 18 V Akkus seit 2008 und AMPShare Akkus.
- + Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18 V Akkus: COOLPACK 1.0-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Akkus ohne COOLPACK-Technologie und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- + Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

Lieferumfang

- + 1 ASCD 18-300 W2 AS (inkl. Gürtelclip, Bithalter)
- + 1 Schnellladegerät GAL 1880 CV AS
- + 1 5-teiliges VARIO Gewindebohrer-Set (M8, M10, M12, M14, M16)
- + 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136)
- + 1 Akku-Pack GBA 18 V 5.0 Ah AS
- + 1 VARIO Adapter 1/2"
- + 1 Sicherungsfeder

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung

18 V

Akku-Kompatibilität

Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen

Akku-Schnittstelle

18 V AMPShare

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA
Messunsicherheit des Messwertes KpA

99,2 dB
3 dB

Schallleistungspegel LWA
Messunsicherheit des Messwertes KWA

107,2 dB
3 dB

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|---|--|
| Motor | bürstenlos | Schallpeakwert LpCpeak Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak | 121,5 dB 3 dB |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 1700 min ⁻¹ | | |
| Schlagzahl | 0 - 3400 min ⁻¹ | Vibrationswert 1 α_{hv} 3- Weg Messunsicherheit des Messwertes K α | α_h 15,0 m/s ² 1,5 m/s ² |
| max. Drehmoment | 290 Nm | | |
| Drehmomentstufen | 6 | | |
| Werkzeugaufnahme | 1/2" Außenvierkant | | |
| max. metrische Schraube | M18 (8.8) | | |
| max. Ø Holzschraube | 8 x 300 mm | | |
| Gewicht ohne Akku | 1,20 kg | | |

Anwendungsbeispiele



AMPShare | **Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.** | Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterias AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

