



FEIN



ASCD 18-300 W2 AS Ready-to-use Set

Akku-Schlagschrauber im Anwender-Set

Akku-Schlagschrauber mit Werkzeugaufnahme 1/2"
Außenvierkant inklusive 3-teiligem Kraftstecknuss-Set 17
/ 19 / 21 mm und Sicherungsfeder im Anwender-Set.
Ohne Akku und Ladegerät.

364.00 CHF UVP + vRG inkl. MwSt.

Bestellnummer: 7 115 10 63 00 0

Details

- + Für extrem präzises Arbeiten: Der ASCD 18-300 W2 AS mit elektronischer Drehmomenteinstellung mit 6 Stufen verhindert das Abreißen von Schraubköpfen.
- + Sofort startklar zum Verschrauben metrischer Schrauben mit Maschine und passendem Zubehör.
- + 3-teiliges Kraftstecknuss-Set mit passender Sicherungsfeder für die Schlüsselweiten 17 mm, 19 mm und 21 mm.
- + Zukaufbarer VARIO Adapter 1/2" von Fein entwickelt passend für alle VARIO Zubehöre für einfaches und maschinelles Bohren, Senken, Gewindebohren, Nachschneiden und Reinigen von Durchgangsgewinden bis maximal M18. Macht den Schlagschrauber zusätzlich zum Gewindebohrer und erweitert damit die Arbeitsanwendung um eine ganze weitere Maschine.
- + Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.
- + 1/2" Vierkant zur Aufnahme von Schlagnüssen.
- + Metrische Schrauben bis M18 (8.8).
- + 10 % höheres Drehmoment im Linkslauf zum Lösen extrem festsitzender Schrauben.
- + Robustes Vollmetall-Schlaggetriebe.
- + Berührschutz an Getriebekopf.
- + Bis zu 600 Verschraubungen (M18) mit einer Akku-Ladung (ProCORE 4 Ah).
- + Ergonomische und flexible Handhabung durch seitlich angebrachte Bit- und Gürtelhalter.
- + Kompatibel mit Bosch Professional 18 V Akkus seit 2008 und AMPShare Akkus.
- + Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18 V Akkus: COOLPACK 1.0-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Akkus ohne COOLPACK-Technologie und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- + Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

Lieferumfang

- + 1 ASCD 18-300 W2 AS (inkl. Gürtelclip, Bithalter)
- + 1 Sicherungsfeder
- + 1 3-teiliges Kraftstecknuss-Set SW 17 / 19 / 21 mm
- + 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136)

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung

18 V

Akku-Kompatibilität

Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA
Messunsicherheit des
Messwertes KpA

99,2 dB
3 dB

Schallleistungspegel LWA
Messunsicherheit des

107,2 dB



FEIN

Akku-Schnittstelle	18 V AMPShare	Messwertes KWA	3 dB
Motor	bürstenlos	Schallpeakwert LpCpeak Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	121,5 dB 3 dB
Leerlaufdrehzahl	0 - 1700 min ⁻¹	Vibrationswert 1 α_{hv} 3- Weg	α_h 15,0 m/s ²
Schlagzahl	0 - 3400 min ⁻¹	Messunsicherheit des Messwertes K α	1,5 m/s ²
max. Drehmoment	290 Nm		
Drehmomentstufen	6		
Werkzeugaufnahme	1/2 in Außenvierkant		
max. metrische Schraube	M18 (8.8)		
max. Ø Holzschraube	8 x 300 mm		
Gewicht ohne Akku	1,20 kg		

Anwendungsbeispiele



Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterias AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.