



# ASCD 18-200 W4 AS Set 5 Ah

## Akku-Schlagschrauber

Bis max. 210 Nm mit bürstenlosem Motor und Drehmomenteinstellung in 6 Stufen. Für universelle Verschraubungen inklusive Selbstbohrschrauben.

**608.00 CHF** UVP + vRG inkl. MwSt.

Bestellnummer: 7 115 11 62 00 0

### Details

- + Für extrem präzises Arbeiten: Der ASCD 18-200 W4 AS mit elektronischer Drehmomenteinstellung mit 6 Stufen verhindert das Abreißen von Schraubköpfen.
- + Bürstenloser Motor mit 30% höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.
- + 1/4" Innensechskant Werkzeugaufnahme zur Aufnahme von Bits und Steckschlüsseinsätze.
- + 10 % höheres Drehmoment im Linkslauf zum Lösen extrem festsitzender Schrauben.
- + Robustes Vollmetall-Schlaggetriebe.
- + Berührungsschutz an Getriebekopf.
- + Kompakte Bauweise.
- + 850 Verschraubungen (M18) mit einer Akku-Ladung (GBA 18 V 5 Ah).
- + Ergonomische und flexible Handhabung durch seitlich angebrachte Bit- und Gürtelhalter.
- + Kompatibel mit Bosch Professional 18 V Akkus seit 2008 und AMPShare Akkus.
- + Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18 V ProCORE Akkus: COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer. Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus. „Electronic Cell Protection“ ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- + Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

### Lieferumfang

- + 1 Gürtel-Clip
- + 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136)
- + 1 Schnellladegerät GAL 1880 CV AS
- + 1 Bitgarage
- + 2 Akku Lilon GBA 18 V 5.0 Ah AS

### Technische Daten

#### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN



## VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Akku-Spannung	18 V	Schalldruckpegel LpA Messunsicherheit des Messwertes KpA	96,1 dB 3 dB
Akku-Kapazität	5 Ah		
Akku-Kompatibilität	Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen	Schallleistungspegel LWA Messunsicherheit des Messwertes KWA	104,1 dB 3 dB
Akku-Schnittstelle	18 V AMPShare	Schallpeakwert LpCpeak Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	118,1 dB 3 dB
Motor	bürstenlos		
Leerlaufdrehzahl	0 - 1 500 min <sup>-1</sup>	Vibrationswert 1 $\alpha_{hv}$ 3- Weg Messunsicherheit des Messwertes K $\alpha$	$\alpha_h$ 13,4 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>
Schlagzahl	0 - 3 000 min <sup>-1</sup>		
max. Drehmoment	210 Nm		
Drehmomentstufen	6		
Werkzeugaufnahme	1/4 in Innensechskant		
max. Ø Holzschraube	8 x 200 mm		
Gewicht ohne Akku	1,20 kg		

## Anwendungsbeispiele



# FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPSHARE- / Bosch  
Professional 18 V  
Akkus. | Compatible  
with AMPSHARE/Bosch**

**Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie  
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.**

