



BOS 16-2

Zweigang-Bohrmaschine bis 16 mm

Leistungsstarke Zweigang-Bohrmaschine mit Drehzahleinstellung für den flexiblen Einsatz im Metallbau.

761.82 CHF UVP + vRG inkl. MwSt.

Bestellnummer: 7 205 49 60 08 0

Details

- + Mechanisches Zweigang-Getriebe zur optimalen Drehzahlanpassung für unterschiedlichste Einsatzzwecke.
- + FEIN Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt in nahezu jeder Anwendung.
- + Metall-Getriebekopf und verwundungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise für bestechende Lebensdauer.
- + Rechts-/Linkslauf und elektronische Drehzahlvorwahl.
- + Drehzahlgeregelte Tachoelektronik.
- + Präzisions-Bohrfutter aus Metall.
- + Hohe Rundlaufgenauigkeit.
- + Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken.
- + Spatenhandgriff für optimale Kraftübertragung.
- + Gasgebeelektronik.
- + ** Drehmoment-Rutschkupplung.

Lieferumfang

- + 1 einhülziges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE
- + 1 Zusatz-Handgriff

Ausstattung

- + Rechts-/Linkslauf
- + Drehzahlvorwahl
- + Gasgebeelektronik
- + Drehmoment-Rutschkupplung

Anwendungen

Lochsägen in Metallblech

+

Spiralbohren

++

Gewindebohren

++



Senken

++

Reiben

+

+ geeignet

++ sehr gut geeignet

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Nennaufnahme	1 200 W
Leistungsabgabe	680 W
Lastdrehzahl	0 - 520 / 0 - 1 600 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	0 - 520 / 0 - 1 600 min ⁻¹
Drehmoment bei max. Abgabeleistung	50 / 16 Nm
Stillstandsmoment	50 / 16 ** Nm
Bohrfutter-Spannweite	3 - 16 mm
Bohr-Ø Stahl	16 mm
Bohr-Ø Edelstahl	16 mm
Bohr-Ø Leichtmetall	20 mm
Bohr-Ø Stahl Lochsägen	80 mm
Bohr-Ø Holz	50 mm
Gewindebohren	M 12
Senken max. Ø	31 mm
Gewinde an der Bohrwelle	1/2 in-20 UNF

Schalldruckpegel LpA Messunsicherheit des Messwertes KpA	82,1 dB 3 dB
Schallleistungspegel LWA Messunsicherheit des Messwertes KWA	93,1 dB 3 dB
Schallpeakwert LpCpeak Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	95,6 dB 3 dB
Vibrationswert 1 αhv 3- Weg Messunsicherheit des Messwertes Kα	αh,D 1.9 m/s ² 1,5 m/s ²

Eckmaß 27 mm

Eckmaß 27 mm

Kabel mit Stecker 4 m

Gewicht nach EPTA 3,70 kg

Anwendungsbeispiele

