



FEIN



BOP 13-2

Zweigang-Bohrmaschine bis 13 mm

Universelle Zweigang-Bohrmaschine bis 13 mm mit idealem Drehzahlbereich für Stahl und Edelstahl.

506.88 CHF UVP + vRG inkl. MwSt.

Bestellnummer: 7 205 55 60 08 0

Details

- + Mechanisches Zweigang-Getriebe zur optimalen Drehzahlanpassung für unterschiedlichste Einsatzzwecke.
- + FEIN Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt in nahezu jeder Anwendung.
- + Metall-Getriebekopf und verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise für bestechende Lebensdauer.
- + Rechts-/Linkslauf.
- + Präzisions-Bohrfutter aus Metall.
- + Hohe Rundlaufgenauigkeit.
- + Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken.
- + FEIN Sensitiv-Griff.
- + Gasgebeelektronik.
- + 5 Meter Kabel.
- + Ø 43 mm Spannhals für Einsatz im Bohrstand.

Lieferumfang

- + 1 einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE
- + 1 Zusatz-Handgriff

Ausstattung

- + Rechts-/Linkslauf
- + Gasgebeelektronik

Anwendungen



FEIN

Spiralbohren

++

Gewindebohren

++

Senken

++

+ geeignet

++ sehr gut geeignet

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme

550 W

Leistungsabgabe

300 W

Lastdrehzahl

0 - 440 / 0 - 1 300 min⁻¹

Leerlaufdrehzahl

0 - 680 / 0 - 2 200 min⁻¹

Drehmoment bei max.
Abgabeleistung

20 / 7 Nm

Stillstandsmoment

50 / 16 Nm

Bohrfutter-Spannweite

1,5 - 13 mm

Bohr-Ø Stahl

13 mm

Bohr-Ø Edelstahl

13 mm

Bohr-Ø Leichtmetall

16 mm

Bohr-Ø Holz

37 mm

Gewindebohren

M 10

Gewinde an der
Bohrwelle

1/2 in-20 UNF

Spannhals-Ø

43 mm

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA
Messunsicherheit des
Messwertes KpA

82 dB
3 dB

Schallleistungspegel
LWA
Messunsicherheit des
Messwertes KWA

93 dB
3 dB

Schallpeakwert LpCpeak
Messunsicherheit des
Messwertes KpCpeak

96 dB
3 dB

Vibrationswert 1 α_{hv} 3-
Weg
Messunsicherheit des
Messwertes K α

$\alpha_{h,D}$ 3,0 m/s²
1,5 m/s²



Eckmaß

23 mm

Eckmaß

23 mm

Kabel mit Stecker

5 m

Gewicht nach EPTA

2,00 kg

Anwendungsbeispiele

