



MBS 25 F

Magnet-Bohrständer

Flexibler Magnet-Bohrständer mit Feinjustierung für Bohrmaschinen bis 23 mm Bohrkapazität.

2'006.42 CHF UVP + vRG inkl. MwSt.

Bestellnummer: 9 03 22 223 00 0

Details

- + Universell einsetzbar zum Bohren, Gewindeschneiden, Reiben und Senken.
- + Feinjustierung der Bohrspindel zur komfortablen Ausrichtung der Maschine.
- + Doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge.
- + Seitenwechselbares Vorschubhandrad.
- + Integrierter Kühlmittel tank mit Flex-Gelenkschlauch.
- + Hohe Magnethaltekraft.
- + Werkzeuglos verstellbare Schlittenhöhe.

Lieferumfang

- + 1 Kühlmittel tank
- + 1 Zurr gurt
- + 1 Berührschutz
- + 1 Reduzierring Ø 43 mm

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme

100 W

Steckdose max.

16 A

Für Spannhals-Ø

53 mm

Spiralbohrer max. Ø

25 mm

Gewindebohren

M 20



Senken max. Ø	50 mm
Reiben max. Ø	25 mm
Hub	145 mm
Gesamter Hubbereich	290 mm
Justierbereich Bohrstände	6 mm
Schwenkbereich Bohrstände	7°
Magnet-Haltekraft	14 000 N
Magnetfuß-Abmessungen	205 x 95 mm
Kabel mit Stecker	4 m
Gewicht nach EPTA	12,50 kg