



FEIN



SCT 5-40 X

Trockenbauschrauber bis 5 mm

Der Spezialist für Trocken- und Innenausbau mit lautloser Kupplung.

368.36 CHF UVP + vRG inkl. MwSt.

Bestellnummer: 7 213 13 08 23 0

Details

- + Drehzahloptimiert, kein Austreten von Gipsmehl bei Verschraubungen.
- + Lautlose FEIN CLIC-STOP Kupplung für störungsfreie Arbeiten in Büros, Krankenhäuser etc.
- + Durch mitgelieferten Tiefenanschlag kein Beschädigen von Gipskartonplatten und anschließend einfaches Verspachteln nach Verschraubungen.
- + Einer der leichtesten Schrauber seiner Klasse.
- + Bestes Ergonomiemaß durch FEIN Sensitiv Griff.
- + Punktgenaues Ansetzen durch stufenlose elektronische Drehzahlstellung.
- + FEIN Hochleistungsmotor.
- + Vibrationsloses Abschalten.
- + Schnelles Umrüsten auf Magazin.
- + Tiefenanschlag einfach einstell- und auswechselbar.
- + Staubgeschützte Anschlaghülse.
- + Außerordentlich leicht.
- + Praktischer Handgurt.

Lieferumfang

- + 1 Handgurt
- + 1 Tiefenanschlag, staubgeschützt
- + 1 Bit ¼" für Kreuzschlitzschrauben Gr. 2 / Phillips (Form H) mit Staubschutzring
- + 1 Gürtel-Clip
- + 1 Magnethalter für ¼"-Bits

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme

450 W

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA
Messunsicherheit des
Messwertes KpA

81 dB
3 dB



FEIN

Leistungsabgabe	250 W	Schallleistungspegel LWA Messunsicherheit des Messwertes KWA	92 dB 3 dB
Lastdrehzahl	0 - 2 700 min ⁻¹		
Leerlaufdrehzahl	0 - 4 000 min ⁻¹	Schallpeakwert LpCpeak Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	98 dB 3 dB
Max. Drehmoment (hart/weich)	12 / - Nm	Vibrationswert 1 α_{hv} 3- Weg Messunsicherheit des Messwertes K α	0,8 m/s ² 1,5 m/s ²
Schrauben $\varnothing$	5 mm		
Schnellwechselfutter	1/4 in		
Kabel mit Stecker	5 m		
Gewicht nach EPTA	1,30 kg		

Anwendungsbeispiele





FEIN

