AKFH 18-5 AS Basis Set Fase mit 2x 8 Ah ProCore Akku

Akku-Kantenfräse bis 5 mm mit Anwenderset

Leistungsstarke Akku-Kantenfräse trifft auf optimales Zubehör für das Erstellen einer 45° Fase. Zur optimalen Vorbereitung nachfolgender Beschichtungen für flexibles Arbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle. Inklusive zwei ProCORE Akku 8 Ah AS und einem Ladegerät GAL 18V-160 AS.

2'087.72 CHF **UVP + vRG inkl. MwSt.**

Bestellnummer: 7 138 05 63 00 0

Details

- Maschine auspacken und loslegen: Set ist ausgelegt zur Herstellung von Fasen an Flachmaterialien, Blechen und Behältern, von Innen- und Außenkanten sowie Konturverläufen.
- Hohe Abtragsleistung bei geringem Kraftaufwand und stufenloser Drehzahleinstellung für unterschiedliche Materialien.
- Ergonomisch dank leichtem Gewicht und kompaktem Design.
- Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Blockierüberwachung und elektronischen Überlastschutz.
- Hohe Leistung und Langlebigkeit durch bürstenlosen FEIN PowerDrive Motor.
- Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Blockierüberwachung und elektronischen Überlastschutz.
- Kompatibel mit allen 18 V AMPShare ProCORE-Akkus und Ladegeräten für noch mehr Power und Flexibilität. Passend auch für 18 V Bosch Professional Akku-Geräte.
- ProCORE Li-Ionen-Akku mit Highpower-Zellen, Ladezustandsanzeige und „Electronic Cell Protection" (ECP). ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten.
- Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.
- Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus.

Lieferumfang

- 1 AKFH 18-5 AS inklusive 45° Fräskopf
- 1 Innensechskantschlüssel 4 mm
- 1 Schneidpaste
- 1 Führungsrolle Ø 21,69 mm für 45° Fase und Radius 2,5 mm (64303001010)
- 1 Schnellladegerät GAL18 V-160 AS
- 3 Klemmschrauben SX
- 1 Torx-Schraubendreher TX 15
- 1 10er Pack Wendeschneidplatten SX Fase für die universelle Anwendung (64302001010)
- 2 ProCORE 18 V 8.0 Ah Akku-Pack
- 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 238)

Ausstattung

- Sanftanlauf
- Blockierüberwachung
- Drehzahlvorwahl
- Wiederanlaufschutz
- Elektronischer Überlastschutz

Anwendungen

Montage-Einsatz	++
Fasenlänge bis 5 mm bei 45°	+

+ geeignet
++ sehr gut geeignet

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung	18 V
Akku-Kompatibilität	Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
Akku-Schnittstelle	18 V AMPShare
Leerlaufdrehzahl	2 400 - 7 500 min^{-1}
Fasenlänge max. bei 45°	5 mm
Fasenhöhe max. bei 45°	3,5 mm
Fasenwinkel	45°
Radius	1,2 / 2,5 mm
Fräskopfbestückung	3x SX-Platte
Auflagenteller Ø	98 mm
Gewicht ohne Akku	2,52 kg

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA Messunsicherheit des Messwertes KpA	85 dB 3 dB
Schallleistungspegel LWA Messunsicherheit des Messwertes KWA	96 dB 3 dB
Schallpeakwert LpCpeak Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	100 dB 3 dB
Vibrationswert 1 αhv 3-Weg Vibrationswert 2 αhv 3-Weg	3,1 m/s^2 4,5 m/s^2
Messunsicherheit des Messwertes Kα	1,5 m/s^2

Anwendungsbeispiele