

RDG 18-3a

Rohrfräse für Rohre von $\varnothing$ 250 mm bis $\varnothing$ 3 000 mm

Leistungsstarke Druckluft-Rohrfräsmaschine mit einem Vorschub von 40 mm/min für Rohre von bis zu $\varnothing$ 3 000 mm.

Bestellnummer: 7 560 23 00 00 9



Details

- + Sägen von Öl-, Gas- und Wasserrohren aus Stahl und Grauguss bis zu 45 mm Wandstärke.
- + Fräsen von Öl-, Gas- und Wasserrohren aus Stahl und Grauguss bis zu 30 mm Wandstärke (bei 2x Umlauf).
- + Motor-Antriebsteile in rostfreier Ausführung. Die Lamellen des Druckluftmotors sind quellsicher.
- + Einsatz in Niedrigwasser nach Prüfung möglich.
- + Einfache Einrichtung.
- + Eigenständiges Arbeiten der Maschine.

Lieferumfang

- + 1 Transportbehälter
- + 1 Handkurbel
- + 20 Bolzen
- + 10 Kettenstücke (Länge 31,75 mm)
- + 1 Dose Öl
- + 2 Transportgurte
- + 1 Metall-Werkzeugkoffer
- + 10 Spaltkeile
- + 20 Sicherungsringe
- + 1 Satz Schlüssel
- + 1 Wartungseinheit mit Schlauch
- + Platte 32433027017 montiert

Ausstattung

- + Druckluftantrieb

Anwendungen

Rohrbearbeitung bis $\varnothing$ 3000 mm

Temperatureinsatz dauerhaft unter 0°C

Sägen von Stahlrohren bis 45 mm Wandstärke

++

+

++



FEIN

Sägen von Gussrohren bis 22 mm Wandstärke

++

Fräsen von Stahlrohren bis 30 mm Wandstärke

++

Fräsen von Gussrohren bis 15 mm Wandstärke

++

Einsatz im Wasserbereich

+

+ geeignet

++ sehr gut geeignet

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck

6 bar

Luftverbrauch

4,3 m³/min

Leistungsabgabe

2 000 W

Leerlaufdrehzahl Motor

6 000 min⁻¹

Leerlaufdrehzahl Werkzeug

35 min⁻¹

Vorschub

40 mm/min

Gewicht

89 kg