



FEIN



MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Fugensanierung

Oszillierer - MM 700

Unser bestes MultiTool speziell für die Fugensanierung mit robuster 12-Kant-Aufnahme und 7 Messer zum Austrennen elastischer Fugen.

760.82 CHF UVP + vRG inkl. MwSt.

Bestellnummer: 7 229 70 66 00 0

Details

- + Präzision - MultiTools kommen an schwer zugängliche Stellen. Durch die Vibrationsdämpfung arbeiten sie ruhig und präzise.
- + Vielseitigkeit - Messerlängen bis 98 mm ermöglichen auch das Schneiden von sehr tiefen Fugen. Das diamantbeschichtete Reinigungsmesser reinigt die Fugenflanken vor der Neuverfugung.
- + Sicherheit und Einfachheit - MultiTools arbeiten präzise und sicher in der Fuge. Messer brechen nicht und das Elektrowerkzeug ist vor Überlastung und Überhitzung geschützt. Fehlanwendungen sind nahezu ausgeschlossen.
- + QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
- + 12-Kant-Aufnahme für optimale Drehmomentübertragung.
- + 450 W FEIN Hochleistungsmotor: Dauer- und überlastsicherer Hochleistungsmotor mit hohem Kupferanteil für höchste Schnittgeschwindigkeit und schnellsten Arbeitsfortschritt.
- + Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
- + Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
- + Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrahtigen Gummikabel in Industriequalität.
- + Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

Lieferumfang

- + 5 Schneidmesser, gerade (Form 117) 6 390 31 17 01 5
- + 1 Schneidmesser, Pilzform 6 390 31 28 01 2
- + 1 Schutzabdeckung für Werkzeugwechsel
- + 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 238)
- + 1 Schneidmesser, gerade, lang (Form 116) 6 390 31 16 01 1
- + 1 Handgriff
- + 1 Schärfstein (63719010014)

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme

450 W

Leistungsabgabe

250 W

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA
Messunsicherheit des
Messwertes KpA

82 dB
3 dB

Schallleistungspegel LWA
Messunsicherheit des

93 dB



FEIN

Schwingungen	10 000 - 19 500 1/min	Messwertes KWA	3 dB
Werkzeugaufnahme	12-Kant	Schallpeakwert LpCpeak Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	96 dB 3 dB
Werkzeugwechsel	QuickIN		
Amplitude	2 x 1,7°	Messunsicherheit des Messwertes K α	1,5 m/s ²
Kabel mit Stecker	5 m		
Gewicht nach EPTA	1,65 kg		

Anwendungsbeispiele

