BF 10-280 E Start-Set

Bandfeile

Start-Set Bandfeile für Ecken und Kanten in der Edelstahlbearbeitung.

942.49 CHF **UVP + vRG inkl. MwSt.**

Bestellnummer: 7 228 05 51 08 0

Details

- FEIN Hochleistungsmotor für höchste Abtragsleistung und konstante Drehzahl auch bei hoher Belastung.
- Einfachste Handhabung - werkzeuglos um 180° schwenkbarer Schleifarm, werkzeuglose Bandmontage und -justierung.
- Start-Set mit gekröpften und geraden Schleifarmen für unterschiedliche Anwendungen, keramische Schleifbänder für effektive Schweißnahtbearbeitung und Vliesbänder für Finishing-Arbeiten in verschiedenen Breiten.
- Optimale Bandgeschwindigkeiten.
- Perfekte Bandführung.
- Bandbreiten von 3 bis 20 mm.
- Stufenlos regelbare Drehzahl, optimal zum Schutz empfindlicher Oberflächen.
- Sanftanlauf.
- Wiederanlaufschutz.
- H07 Industriekabel.
- Umfangreiches Zubehörprogramm lieferbar.

Lieferumfang

- 3 Schleifarme (je 1x3/6 mm gekröpft, 6 mm gerade, 20 mm gerade)
- 10 Schleifbänder 6 mm (Korn 120)
- 5 Vliesbänder 6 mm (mittel)
- 10 Schleifbänder 3 mm (Korn 120)
- 10 Schleifbänder 20 mm (Korn 120)
- 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Ausstattung

- Sanftanlauf
- FEIN Hochleistungsmotor
- Wiederanlaufschutz

Anwendungen

Polieren

Grobschliff	++
Feinschliff	++
Trockenschliff	++
Microschliff	++

\+ geeignet
++ sehr gut geeignet

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme	800 W
Leistungsabgabe	550 W
Leerlaufdrehzahl	10 000 - 28 000 min^{-1}
Bandgeschwindigkeit	12 - 32 m/sek
Bandabmessung	520 x 3/6/20 mm
Kabel mit Stecker	4 m
Gewicht nach EPTA	2,10 kg

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA Messunsicherheit des Messwertes KpA	84 dB 3 dB
Schallleistungspegel LWA Messunsicherheit des Messwertes KWA	95 dB 3 dB
Schallpeakwert LpCpeak Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	99 dB 3 dB
Vibrationswert 1 αhv 3-Weg	2 m/s^2

Anwendungsbeispiele