

KS 10-38 E Set

Kehlnahtschleifer

Kehlnahtschleifer für schwer zugängliche Stellen an Metall-Konstruktionen.

1'136.21 CHF UVP + vRG inkl. MwSt.

Bestellnummer: 7 221 67 60 00 0



Details

- + Flexibler Einsatz durch werkzeuglos schwenkbaren Vorsatz.
- + Flache Bauweise für Ecken, Winkel und schwer zugängliche Stellen.
- + Hohe Standzeit des Riemenantriebs durch wartungsfreies Spannsystem.
- + Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel.
- + Werkzeuglos verstell- und abnehmbare Funkenhaube.
- + Elektronische Drehzahlstellung.
- + Qualität Made in Germany.
- + H07 Industriekabel.
- + Sanftanlauf.
- + Wiederanlaufschutz.

Lieferumfang

- + 1 Anti-Vibrationshandgriff
- + je eine Vliesscheibe fein (Ø 150 mm in 3 und 6 mm Dicke)
- + 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer
- + je eine Vliesscheibe mittel (Ø 150 mm in 3 und 6 mm Dicke)
- + Profilierstein zum Profilieren der Vliesscheiben

Ausstattung

- + Sanftanlauf
- + FEIN Hochleistungsmotor
- + Wiederanlaufschutz

Anwendungen

Polieren



Grobschliff



Feinschliff





Trockenschliff

++

Microschliff

++

+ geeignet

++ sehr gut geeignet

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme	800 W
Leistungsabgabe	550 W
Leerlaufdrehzahl	1 350 - 3 750 min ⁻¹
Umfangsgeschwindigkeit	29,5 m/sek
Werkzeug Ø	150 mm
Kabel mit Stecker	4 m
Gewicht nach EPTA	3,20 kg
Gewicht nach EPTA	3,20 kg

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA Messunsicherheit des Messwertes KpA	85 dB 3 dB
Schallleistungspegel LWA Messunsicherheit des Messwertes KWA	96 dB 3 dB
Schallpeakwert LpCpeak Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	101 dB 3 dB
Vibrationswert 1 α_{hv} 3- Weg Vibrationswert 2 α_{hv} 3-Weg	$\alpha_{h,P/T=3}$ 2,5 m/s ² $\alpha_{h,P/T=6}$ 5,0 m/s ²
Messunsicherheit des Messwertes K α	1,5 m/s ²

Anwendungsbeispiele



FEIN

