

## RS 17-70 E - Set

### Rohrschleifer

Rohrschleifer mit extrem hoher Abtragsleistung für Edelstahlrohre und -rohrbogen bis Ø 80 mm.

**1'902.04 CHF** UVP + vRG inkl. MwSt.

Bestellnummer: 7 222 75 61 00 0



### Details

- + Effektiver Abtrag von Schweißnähten durch optimale Schnittgeschwindigkeiten der Schleifbänder.
- + Stufenlos regelbare Drehzahl, optimal zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von Edelstahl.
- + Flexible Schleifbänder passen sich optimal auch an enge Rohrbogen an und ergeben somit ansatzfreie Oberflächen.
- + 360° Umfangsschleifen in nur 2 Arbeitsschritten.
- + Optionale Umlenkrollen für geringen Wandabstand.
- + Wiederanlaufschutz.
- + Staubgeschützte Kugellager.
- + Umfangreiches Zubehörprogramm.

### Lieferumfang

- + 2 x 10 St. Schleifbänder 20 x 815 mm P120/P180
- + 2 x 10 St. Schleifbänder 40 x 815 mm P120/P180
- + 5 St. Vliesbänder 20 x 820 mm sehr fein
- + 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

### Ausstattung

- + Sanftanlauf
- + Wiederanlaufschutz

### Anwendungen



Polieren

+

Grobschliff

++

Trockenschliff

++

+ geeignet

++ sehr gut geeignet

## Technische Daten

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme	1 700 W
Leistungsabgabe	1 000 W
Leerlaufdrehzahl	2 700 - 8 500 min <sup>-1</sup>
Mindest-Wandabstand	50 mm
Bandgeschwindigkeit	9 - 27 m/sek
Rohre bis Ø	8 - 80 mm
Bandabmessung	20/40 x 815 mm
Kabel mit Stecker	4 m
Gewicht nach EPTA	4,30 kg

### VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA Messunsicherheit des Messwertes KpA	94,1 dB 3 dB
Schallleistungspegel LWA Messunsicherheit des Messwertes KWA	102,3 dB 3 dB
Schallpeakwert LpCpeak Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	107,9 dB 3 dB
Vibrationswert 1 αhv 3- Weg Messunsicherheit des Messwertes Kα	5,9 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>

## Anwendungsbeispiele



**FEIN**

