

CG 15-150 BLP

Compact-Winkelschleifer Ø 150 mm

Staubresistenter, leistungsstarker, wartungsarmer und langlebiger Compact-Winkelschleifer mit Totmannschalter und bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor für effektive Schleif-, Trenn- und Entgratarbeiten im harten Arbeitsumfeld.

400.48 CHF UVP + vRG inkl. MwSt.

Bestellnummer: 7 222 77 60 08 0



Details

- + Maximale Lebensdauer dank bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor mit komplett geschlossenem Motorgehäuse und separat verbauter Motorelektronik.
- + Optimaler Schutz des Motors vor aggressiven keramischen und mineralischen Stäuben und dadurch Reduktion von Ausfallzeiten und Wartungskosten.
- + Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Blockierüberwachung, elektronischen Überlastschutz, Drehzahlvorwahl, Rückschlagüberwachung, Anti-Vibrationshandgriff und Bremse.
- + Optimale Kühlung und Temperaturüberwachung.
- + Öse für Karabinerhaken zur Sicherung des Winkelschleifers gegen Absturz bei Arbeiten in großer Höhe.
- + Nur 2,4 kg Gewicht bei einer Abgabeleistung von 1 050 W für ein hervorragendes Gewichts-Leistungs-Verhältnis.
- + Im Lieferumfang enthaltene Schnellspannmutter für werkzeuglosen Wechsel von Schleifmitteln in Sekunden.
- + Ermüdungsarmes Arbeiten durch ein schlankes Umgreifmaß, kompakte Bauweise und geringes Gewicht mit guter Balance.
- + Industriekabel H07, 4m Länge.

Lieferumfang

- + 1 Schutzhaube
- + 1 Anti-Vibrationshandgriff
- + 1 Schutzabdeckung für Trennarbeiten
- + 1 werkzeuglose Schnellspannmutter
- + 1 Schlüssel

Ausstattung

- + Bremse
- + Wiederanlaufschutz
- + Elektronischer Überlastschutz
- + Totmannschalter "AutoStop"
- + Sanftanlauf
- + Blockierüberwachung
- + Elektronische Drehzahlvorwahl
- + Rückschlagkontrolle

Anwendungen

Schruppen

++

Entgraten

+

Trennen

++

Bürsten

++

+ geeignet
 ++ sehr gut geeignet

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Nennaufnahme | 1 500 W |
| Leistungsabgabe | 1 050 W |
| Leerlaufdrehzahl | 2 800 - 7 000 min ⁻¹ |
| Schleifscheibe Ø | 150 mm |
| Elast. Schleifteller Ø | 150 mm |
| Flansche | M 14 |
| Kabel mit Stecker | 4 m |
| Gewicht nach EPTA | 2,40 kg |
| Gewicht nach EPTA | 2,40 kg |

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

| | |
|--|--|
| Schalldruckpegel LpA Messunsicherheit des Messwertes KpA | 86 dB 3 dB |
| Schallleistungspegel LWA Messunsicherheit des Messwertes KWA | 97 dB 3 dB |
| Schallpeakwert LpCpeak Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak | 101 dB 3 dB |
| Vibrationswert 1 α_{hv} 3- Weg Vibrationswert 2 α_{hv} 3-Weg | 4,2 m/s ² 1,7 m/s ² |
| Messunsicherheit des Messwertes K α | 1,5 m/s ² |

Anwendungsbeispiele

