



VARIO Gewindebohrer-Set für Durchgangslöcher

5-teilig, je 1 x M8 x 1.25 mm, M10 x 1.5 mm, M12 x 1.75 mm, M14 x 2.0 mm, M16 x 2.0 mm in zylindrischer Verpackung. Hohe Standzeit, dank hoher Materialfestigkeit (64 HRC), speziellen schlagschraubertauglichen Schneidgeometrien und einer TiAlN (Titan-Aluminium-Nitrid) Beschichtung. Die Einsatzwerkzeuge sind verschleiß- und reibungsarm sowie hitzebeständig bis 800°C und dadurch mit hohen Dreh- und Schlagzahlen in Stahl bis 900 N/mm² einsetzbar. | Optimal geeignet für folgendes Material: unlegierte und legierte Stähle bis 900 N/mm², Aluminium, Messing.

250.10 CHF UVP + vRG inkl. MwSt.

Bestellnummer: 6 31 10 046 01 0

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Material	HSS
Beschichtung	Titan-Aluminium-Nitrid (TiAlN)
Festigkeit	64 HRC
Hitzebeständigkeit	max. 800°C
Werkzeugaufnahme	VARIO Bit-Schaft

Passend für folgende Maschinen

> ASCD 18-300 W2 AS

> ASCD 18-300 W2 AS
Ready to-use-top Set

> ASCD 18-300 W2 AS
Ready-to-use Set

- > ASCD 18-1000 W34 AS
- > ASCD 18-300 W2 AS Set
5 Ah
- > ASCD 18-1000 W34 AS
Set 8 Ah ProCORE

Anwendungsbeispiele

