



BLK 3.5 E

Knabber bis 3,5 mm

Leistungsstarker Knabber mit unbegrenzter Kurvengängigkeit für Aussparungen und Ausschnitte.

1.908,76 € mit MwSt.

(1.604,00 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 7 232 46 61 00 0

Details

- + Durch eine hohe Kurvengängigkeit kann die Maschine auf einer Position gedreht werden. Dadurch ist sie bestens geeignet für Aussparungen und Ausschnitte z.B. Schablonen in Blech.
- + Verwindungsfreies Schneiden von ebenen und gebogenen Blechen.
- + Umfangreicher Anwenderschutz: Wiederanlaufschutz, Blockierschutz, Überlastschutz, Sanftanlauf.
- + Schneidrichtung: 3 x 90°, werkzeuglos einstellbar.
- + Leistungsstarker 1 700 W-Motor.
- + Variable Hubzahl.
- + Werkzeugloses Schnellwechselsystem für Matrize und Stempel.
- + Ergonomischer Handgriff für Führung in allen Richtungen geeignet.
- + Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen.
- + Umfangreiches Zubehörprogramm.

Lieferumfang

- + 1 Matrize Stahl (31309093003) montiert
- + 1 Zusatz-Handgriff montiert
- + 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 238)
- + 1 Stempel Stahl (31309097002) montiert
- + 1 Distanzhülse (31309100014)

Ausstattung

- + Schneidrichtung
- + Hubzahl einstellbar
- + QuickIN
- + Zusatzhandgriff

Anwendungen

Kurvenschnitte





Innenausschnitte

+

Profilschnitte

++

Ausklinkungen

++

+ geeignet

++ sehr gut geeignet

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme	1 700 W
Leistungsabgabe	1 000 W
Hubzahl	820 1/min
Schneidgeschwindigkeit	1,5 m/min
Stahl bis 400 N/mm ²	3,5 mm
Stahl bis 600 N/mm ²	2,3 mm
Stahl bis 800 N/mm ²	1,8 mm
NE-Metalle bis 250 N/mm ²	3,5 mm
Schneidspurbreite	14 mm
Eintauch-Ø mit Matrize	30 mm
Radius der kleinsten Kurve (innen/außen)	7 / mm
Kabel mit Stecker	4 m
Gewicht nach EPTA	3,60 kg
Gewicht nach EPTA	3,60 kg

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA Messunsicherheit des Messwertes KpA	92,1 dB 3 dB
Schallleistungspegel LWA Messunsicherheit des Messwertes KWA	100,1 dB 3 dB
Schallpeakwert LpCpeak Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	110,5 dB 3 dB
Vibrationswert 1 αhv 3-Weg Messunsicherheit des Messwertes Kα	10,5 m/s ² 1,5 m/s ²

Anwendungsbeispiele

