



FEIN



ABLK 18 1.3 CSE AS Set 1x 5 Ah

Akku-Knabber bis 1,3 mm

Kompakter und kurvengängiger Knabber für den Dach- und Fassadenbau. Präzise Schnitte in Wellblech bis 1,3 mm. Inklusive Ladegerät GAL 1880 CV AS, 1x Akku Lilon GBA 18V 5.0Ah AS, zusätzlichem Stempel- und Matrizenet, Permanentmarker, Malerband und Meterstab.

808,01 € mit MwSt.

(679,00 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 7 132 10 63 00 0

Details

- + 66 m Schneidkapazität (in 0,8 mm Blech) mit einer Akku-Ladung (GBA 5 Ah).
- + In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos drehbaren Matrizenträger.
- + Optimale Handlichkeit durch extrem schlanken Getriebekopf.
- + 1,9 m/min Schneidgeschwindigkeit für hervorragenden Arbeitsfortschritt.
- + Variable Schneidgeschwindigkeit durch elektronisch einstellbare Hubzahl.
- + Kurzzeitiger Überlappungsbereich bis 2,6 mm.
- + Rotierender Stempel für bis zu 30 % höhere Standzeit.
- + Bewährter MultiMaster Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit.
- + QuickIN Schnellwechselsystem von Matrize und Stempel.
- + Geringe Betriebskosten. Stempel und Matrize werden unabhängig voneinander getauscht.
- + Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.
- + Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18 V Akkus: COOLPACK 1.0-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Akkus ohne COOLPACK-Technologie und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- + Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.
- + Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus.

Lieferumfang

- + 1 Matrize für Wellblech (30109169009) montiert
- + 1 Stempel (63602050000) montiert
- + 1 Stempel- und Matrizenset (30109169030)
- + 1 Permanentmarker (32133037000)
- + 1 Malerband (32133038000)
- + 1 Meterstab (18750283000)
- + 1 Akku Lilon GBA 18V 5.0 Ah AS (92604346020)
- + 1 Ladegerät GAL 1880 CV AS (92604335010)
- + 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136)

Ausstattung

- + Rotierender Rundstempel
- + Schneidrichtung
- + QuickIN
- + Hubzahl einstellbar

Anwendungen

Kurvenschnitte





Coilschnitte

+

Innenausschnitte

++

Profilschnitte

++

Ausklinkungen

++

+ geeignet
++ sehr gut geeignet

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung

18 V

Akku-Kompatibilität

Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen

Akku-Schnittstelle

18 V AMPShare

Hubzahl

1 000 - 1 600 1/min

Schneidgeschwindigkeit

1,9 m/min

Stahl bis 400 N/mm²

1,3 mm

Stahl bis 600 N/mm²

0,8 mm

Stahl bis 800 N/mm²

0,6 mm

NE-Metalle bis 250 N/mm²

2 mm

Schneidspurbreite

4 mm

Eintauch-Ø mit Matrize

19 mm

Radius der kleinsten Kurve (innen/außen)

15 / 20 mm

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA
Messunsicherheit des Messwertes KpA

82,2 dB
3 dB

Schallleistungspegel LWA
Messunsicherheit des Messwertes KWA

93,2 dB
3 dB

Schallpeakwert LpCpeak
Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak

103,3 dB
3 dB

Vibrationswert 1 α_{hv} 3-Weg
Messunsicherheit des Messwertes K α

ah 3,8 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

Gewicht ohne Akku

1,68 kg

Anwendungsbeispiele

