



## ABS 18 Q AS Set 5 Ah

### 2-Gang Akku-Bohrschrauber

Mit bürstenlosem Motor und QuickIN Schnittstelle.  
Perfekt geeignet für Bohren bis 13 mm und  
Gewindebohren bis M10.

**552,16 € mit MwSt.**

**( 464,00 € ohne MwSt.)**

Bestellnummer: 7 113 24 62 00 0

## Details

- + Vollmetall-Getriebe mit 2 Gängen perfekt geeignet für Bohren bis 13 mm und Gewindebohren bis M10 in Metall.
- + Die größte Anwendungsvielfalt mit dem FEIN QuickIN-System. Schnelleres Arbeiten in Metall und Holz mit nur einer Maschine.
- + QuickIN Vollmetall-Bohrfutter (120 Nm) mit hartmetallbestückten Spannbacken und hohen Spannkräften.
- + Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.
- + Mechanische Drehmomenteinstellung.
- + Kompakte Bauweise.
- + Die AMPShare Schnittstelle ermöglicht fast 50 % mehr Verschraubungen (ca. 1 600 Verschraubungen Ø 5 x 40 mm in Holz) pro Akku-Ladung bei bestehender FEIN Qualität. (GBA 18 V 5 Ah).
- + Ergonomische und flexible Handhabung durch seitlich angebrachte Bit- und Gürtelhalter.
- + Kompatibel mit Bosch Professional 18 V Akkus seit 2008 und AMPShare Akkus.
- + Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18 V ProCORE Akkus: COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer. Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus. „Electronic Cell Protection“ ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- + Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

## Lieferumfang

- + 1 QuickIN Bohrfutter (120 Nm)
- + 1 Bitgarage
- + 2 Akku Lilon GBA 18 V 5.0 Ah AS
- + 1 Gürtel-Clip
- + 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136)
- + 1 Schnellladegerät GAL 1880 CV AS

## Ausstattung

- + Abnehmbares Bohrfutter
- + QuickIN Zubehör-Schnittstelle



## Technische Daten

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Akku-Spannung                   | 18 V                          |
| Akku-Kapazität                  | 5 Ah                          |
| Akku-Kompatibilität             | Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen   |
| Akku-Schnittstelle              | 18 V AMPShare                 |
| Motor                           | bürstenlos                    |
| Getriebe                        | 2-Gang                        |
| Zubehör-Schnittstelle           | QuickIN                       |
| Leerlaufdrehzahl                | 450 / 2 000 min <sup>-1</sup> |
| Max. Drehmoment<br>(hart/weich) | 60 / 38 Nm                    |
| Drehmomentstufen                | 22 + 1                        |
| Bohrfutter-Spannweite           | 1,5 - 13 mm                   |
| Schrauben                       | 8 x 300 mm                    |
| Bohr-Ø Stahl                    | 13 mm                         |
| Bohr-Ø Holz                     | 50 mm                         |
| Gewindebohren                   | M 10                          |
| Gewicht ohne Akku               | 1,40 kg                       |

### VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA  
Messunsicherheit des  
Messwertes KpA

74,3 dB  
5 dB

Schallleistungspegel LWA  
Messunsicherheit des  
Messwertes KWA

82,3 dB  
5 dB

Schallpeakwert LpCpeak  
Messunsicherheit des  
Messwertes KpCpeak

88,1 dB  
5 dB

Vibrationswert 1  $\alpha_{hv}$  3-  
Weg  
Vibrationswert 2  $\alpha_{hv}$  3-Weg

ah,D 1,1 m/s<sup>2</sup>

ah 1,2 m/s<sup>2</sup>

Messunsicherheit des  
Messwertes K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Anwendungsbeispiele



# FEIN



Powered by



**BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPSHARE-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus. | Compatible  
with AMPSHARE/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

