



ASCD 18-300 W2 AS Impact-tapping Set

Akku-Schlagschrauber im Anwender-Set

Akku-Schlagschrauber mit Werkzeugaufnahme 1/2" Außenvierkant inklusive VARIO Adapter 1/2", 5-teiliges FEIN VARIO Gewindebohrer-Set für Durchgangslöcher und Sicherungsfeder im Anwender-Set. Ohne Akku und ohne Ladegerät.

415,31 € mit MwSt.

(349,00 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 7 115 10 65 00 0

Details

- + Für extrem präzises Arbeiten: Der ASCD 18-300 W2 AS mit elektronischer Drehmomenteinstellung mit 6 Stufen verhindert das Abreißen von Schraubköpfen.
- + Schlagschraubertauglicher VARIO Adapter macht den Schlagschrauber zusätzlich zum Gewindebohrer und erweitert damit die Arbeitsanwendung um eine ganze weitere Maschine.
- + Das 5-teilige FEIN VARIO Gewindebohrer-Set umfasst die Größen M8, M10, M12, M14, M16.
- + VARIO Gewindebohrer für Durchgangslöcher. Hohe Standzeit, dank hoher Materialfestigkeit (64 HRC), speziellen schlagschraubertauglichen Schneidgeometrien und einer TiAlN (Titan-Aluminium-Nitrid) Beschichtung. Die Einsatzwerkzeuge sind verschleiß- und reibungsarm sowie hitzebeständig bis 800°C
- und dadurch mit hohen Dreh- und Schlagzahlen in Stahl bis 900 N/mm² einsetzbar.
- + Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.
- + 1/2" Vierkant zur Aufnahme von Schlagnüssen.
- + Metrische Schrauben bis M18 (8.8).
- + Kompatibel mit Bosch Professional 18 V Akkus seit 2008 und AMPShare Akkus.
- + Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18 V Akkus: COOLPACK 1.0-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Akkus ohne COOLPACK-Technologie und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- + Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

Lieferumfang

- + 1 ASCD 18-300 W2 AS (inkl. Gürtelclip, Bithalter)
- + 1 5-teiliges VARIO Gewindebohrer-Set (M8, M10, M12, M14, M16)
- + 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136)
- + 1 VARIO Adapter 1/2"
- + 1 Sicherungsfeder

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung	18 V
Akku-Kompatibilität	Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
Akku-Schnittstelle	18 V AMPShare

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA Messunsicherheit des Messwertes KpA	99,2 dB 3 dB
Schallleistungspegel LWA Messunsicherheit des Messwertes KWA	107,2 dB 3 dB



FEIN

Motor	bürstenlos
Leerlaufdrehzahl	0 - 1700 min ⁻¹
Schlagzahl	0 - 3400 min ⁻¹
max. Drehmoment	290 Nm
Drehmomentstufen	6
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant
max. metrische Schraube	M18 (8.8)
max. Ø Holzschraube	8x300 mm
Gewicht ohne Akku	1,20 kg

Schallpeakwert LpCpeak
Messunsicherheit des
Messwertes KpCpeak

121,5 dB
3 dB

Vibrationswert 1 α_{hv} 3-
Weg
Messunsicherheit des
Messwertes K α

α_h 15,0 m/s²
1,5 m/s²

Anwendungsbeispiele



Powered by



**Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterias AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

