



MBS 32 F

Magnet-Bohrständer

Flexibler Magnet-Bohrständer mit Feinjustierung für Bohrmaschinen bis 32 mm Bohrkapazität.

3.226,09 € mit MwSt.
(2.711,00 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 9 03 16 223 00 8

Details

- + Universell einsetzbar zum Bohren, Gewindeschneiden, Reiben und Senken.
- + Feinjustierung der Bohrspindel zur komfortablen Ausrichtung der Maschine ohne erneutes Ab- und Ansetzen des Magnets.
- + Hohe Magnethaltekraft und Sicherheitsschaltung garantieren sicheres Arbeiten in jeder Position.
- + Stufenlose Hubbereichseinstellung.
- + Kompakte Bauweise.
- + Optimales Leistungsgewicht.
- + Robuste und präzise doppelte Schwalbenschwanzführung.
- + Universell einsetzbar für Antriebsmaschinen mit Spannhals.

Lieferumfang

- + 1 Spanngurt
- + 1 Spänehooken
- + 1 Späneschutz
- + 2 Schlüssel

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme

130 W

Steckdose max.

16 A

Für Spannhals-Ø

63 / 65 mm

Spiralbohrer max. Ø

32 mm



Gewindebohren	M 24
Senken max. Ø	60 mm
Reiben max. Ø	40 mm
Hub	178 mm
Gesamter Hubbereich	365 mm
Justierbereich Bohrständer	10 mm
Schwenkbereich Bohrständer	350°
Magnet-Haltekraft	18 000 N
Magnetfuß-Abmessungen	220 x 100 mm
Kabel mit Stecker	4 m
Gewicht nach EPTA	21,80 kg