



## MBS 25 F

### Magnet-Bohrständer

Flexibler Magnet-Bohrständer mit Feinjustierung für Bohrmaschinen bis 23 mm Bohrkapazität.

**1.986,11 €** mit MwSt.

( 1.669,00 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 9 03 22 223 00 0

### Details

- + Universell einsetzbar zum Bohren, Gewindeschneiden, Reiben und Senken.
- + Feinjustierung der Bohrspindel zur komfortablen Ausrichtung der Maschine.
- + Doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge.
- + Seitenwechselbares Vorschubhandrad.
- + Integrierter Kühlmittel tank mit Flex-Gelenkschlauch.
- + Hohe Magnethalte kraft.
- + Werkzeuglos verstellbare Schlittenhöhe.

### Lieferumfang

- + 1 Kühlmittel tank
- + 1 Zurr gurt
- + 1 Berührschutz
- + 1 Reduzierring Ø 43 mm

### Technische Daten

#### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme

100 W

Steckdose max.

16 A

Für Spannhals-Ø

53 mm

Spiralbohrer max. Ø

25 mm

Gewindebohren

M 20



|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Senken max. Ø             | 50 mm       |
| Reiben max. Ø             | 25 mm       |
| Hub                       | 145 mm      |
| Gesamter Hubbereich       | 290 mm      |
| Justierbereich Bohrstände | 6 mm        |
| Schwenkbereich Bohrstände | 7°          |
| Magnet-Haltekraft         | 14 000 N    |
| Magnetfuß-Abmessungen     | 205 x 95 mm |
| Kabel mit Stecker         | 4 m         |
| Gewicht nach EPTA         | 12,50 kg    |