



FEIN



AKFH 18-5 AS Basis Set Fase mit 1x 8 Ah ProCore Akku

Akku-Kantenfräse bis 5 mm mit
Anwenderset

Leistungsstarke Akku-Kantenfräse trifft auf optimales Zubehör für das Erstellen einer 45° Fase. Zur optimalen Vorbereitung nachfolgender Beschichtungen für flexibles Arbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle. Inklusive einem ProCORE Akku 8 Ah AS und einem Ladegerät GAL 18V-160 AS.

1.926,25 € mit MwSt.
(1.618,70 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 7 138 05 62 00 0

Details

- + Maschine auspacken und loslegen: Set ist ausgelegt zur Herstellung von Fasen an Flachmaterialien, Blechen und Behältern, von Innen- und Außenkanten sowie Konturverläufen.
- + Hohe Abtragsleistung bei geringem Kraftaufwand und stufenloser Drehzahleinstellung für unterschiedliche Materialien.
- + Ergonomisch dank leichtem Gewicht und kompaktem Design.
- + Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Blockierüberwachung und elektronischen Überlastschutz.
- + Hohe Leistung und Langlebigkeit durch bürstenlosen FEIN PowerDrive Motor.
- + Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Blockierüberwachung und elektronischen Überlastschutz.
- + Kompatibel mit allen 18 V AMPShare ProCORE-Akkus und Ladegeräten für noch mehr Power und Flexibilität. Passend auch für 18 V Bosch Professional Akku-Geräte.
- + ProCORE Li-Ionen-Akku mit Highpower-Zellen, Ladezustandsanzeige und „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- + COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten.
- + Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.
- + Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus.

Lieferumfang

- | | |
|---|---|
| + 1 AKFH 18-5 AS inklusive 45° Fräskopf | + 3 Klemmschrauben SX |
| + 1 Innensechskantschlüssel 4 mm | + 1 Torx-Schraubendreher TX 15 |
| + 1 Schneidpaste | + 1 10er Pack Wendeschneidplatten SX Fase für die universelle Anwendung (64302001010) |
| + 1 Führungsrolle Ø 21,69 mm für 45° Fase und Radius 2,5 mm (64303001010) | + 1 ProCORE 18 V 8.0 Ah Akku-Pack |
| + 1 Schnellladegerät GAL18 V-160 AS | + 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 238) |

Ausstattung

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| + Sanftanlauf | + Wiederanlaufschutz |
| + Blockierüberwachung | + Elektronischer Überlastschutz |
| + Drehzahlvorwahl | |

Anwendungen



FEIN

Montage-Einsatz

++

Fasenlänge bis 5 mm bei 45°

+

+ geeignet

++ sehr gut geeignet

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung	18 V
Akku-Kompatibilität	Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
Akku-Schnittstelle	18 V AMPShare
Leerlaufdrehzahl	2 400 - 7 500 min ⁻¹
Fasenlänge max. bei 45°	5 mm
Fasenhöhe max. bei 45°	3,5 mm
Fasenwinkel	45°
Radius	1,2 / 2,5 mm
Fräskopfbestückung	3x SX-Platte
Auflagenteller Ø	98 mm
Gewicht ohne Akku	2,52 kg

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA Messunsicherheit des Messwertes KpA	85 dB 3 dB
Schallleistungspegel LWA Messunsicherheit des Messwertes KWA	96 dB 3 dB
Schallpeakwert LpCpeak Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	100 dB 3 dB
Vibrationswert 1 α_{hv} 3- Weg	3,1 m/s ²
Vibrationswert 2 α_{hv} 3-Weg	4,5 m/s ²
Messunsicherheit des Messwertes K α	1,5 m/s ²

Anwendungsbeispiele

