



RDG 1500 B

Rohrfräse für Rohre von $\varnothing$ 250 mm bis $\varnothing$ 1 500 mm

Leistungsstarke Druckluft-Rohrfräsmaschine mit einem Vorschub von 80 mm/min für Rohre von bis zu $\varnothing$ 1 500 mm.

Bestellnummer: 7 560 27 61 00 0

Details

- + Sägen von Wasserrohren aus Stahl und Grauguss bis zu 22 mm Wandstärke.
- + Fräsen von Wasserrohren aus Grauguss bis zu 15 mm Wandstärke.
- + Motor-Antriebsteile in rostfreier Ausführung. Die Lamellen des Druckluftmotors sind quellsicher.
- + Einsatz in Niedrigwasser nach Prüfung möglich.
- + Die optional erhältliche Führungskette gewährleistet gerade Schnitte ohne Versatz.
- + Einfache Einrichtung / verkürzte Seitenplatten sorgen für weniger Platzbedarf um die Maschine, zudem sind durch eine Gewichtsoptimierung nur zwei Personen erforderlich, um die Maschine einzurichten.
- + Horizontales und vertikales Trennen ohne extra Investition.
- + Die Vorschubbewegung kann ein- und ausgeschaltet werden.
- + Eigenständiges Arbeiten der Maschine.

Lieferumfang

- + 1 Transportbehälter
- + 1 Kettenspanner
- + 1 Handkurbel
- + 20 Bolzen
- + 10 Kettenstücke (Länge 31,75 mm)
- + 1 Dose Öl
- + 2 Transportgurte
- + 4 Handgriffe
- + 1 Metall-Werkzeugkoffer
- + 10 Spaltkeile
- + 40 Sicherungsringe
- + 1 Satz Schlüssel
- + 1 Wartungseinheit mit Schlauch
- + 4 Abstandshalter Kette

Ausstattung

- + Druckluftantrieb
- + Schnitttiefskala
- + Vorschubabschaltung
- + Zusätzliche Führungskette

Anwendungen



FEIN

Rohrbearbeitung bis $\varnothing$ 1500 mm

++

Temperatureinsatz dauerhaft unter 0°C

+

Sägen von Stahlrohren bis 45 mm Wandstärke

++

Sägen von Gussrohren bis 22 mm Wandstärke

++

Fräsen von Stahlrohren bis 30 mm Wandstärke

++

Fräsen von Gussrohren bis 15 mm Wandstärke

++

Senkrechte/ Vertikale Schnitte

+

Einsatz im Wasserbereich

+

+ geeignet

++ sehr gut geeignet

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck

6 bar

Luftverbrauch

4,3 m³/min

Leistungsabgabe

2 000 W

Leerlaufdrehzahl Motor

6 000 min⁻¹

Leerlaufdrehzahl Werkzeug

70 min⁻¹

Vorschub

80 mm/min

Gewicht

68 kg