



FEIN



MULTIMASTER MM 700 1.7 Basic

Oszillierer - MM 700

Unser bester oszillierender MultiMaster für den Kfz-Bereich mit extra flachem Getriebekopf für Arbeiten in engen Zwischenräumen.

573,34 € mit MwSt.

(481,80 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 7 229 69 62 00 0

Details

- + Ausgelegt für das Austrennen von Scheiben und Arbeiten an der Karosserie.
- + Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschkämpfung.
- + Sechskant-Werkzeugaufnahme für optimale Drehmomentübertragung.
- + 450 W FEIN Hochleistungsmotor: Dauer- und überlastsicherer Hochleistungsmotor mit hohem Kupferanteil für höchste Schnittgeschwindigkeit und schnellsten Arbeitsfortschritt.
- + Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
- + Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
- + Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrahtigen Gummikabel in Industriequalität.
- + Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

Lieferumfang

- + 1 Schlüssel
- + 1 Spannschraube (3 30 01 039 01 7)
- + 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136)
- + 1 Schärfstein (63719010014)
- + 1 Schutzabdeckung für Werkzeugwechsel

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

VIBRATION- UND



SCHALLEMISSIONSWERTE

Nennaufnahme	450 W	Schalldruckpegel LpA Messunsicherheit des Messwertes KpA	82 dB 3 dB
Leistungsabgabe	250 W		
Schwingungen	10 000 - 19 500 1/min	Schallleistungspegel LWA Messunsicherheit des Messwertes KWA	93 dB 3 dB
Werkzeugaufnahme	12-Kant		
Werkzeugwechsel	Manuell mit Schraube, Innensechskant	Schallpeakwert LpCpeak Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	96 dB 3 dB
Amplitude	2 x 1,7°		
Kabel mit Stecker	5 m		
Gewicht nach EPTA	1,45 kg		
Gewicht nach EPTA	1,45 kg		

Anwendungsbeispiele



