



## BF 10-280 E

### Bandfeile

Extrem leistungsstarke Bandfeile für Ecken und Kanten in der Edelstahlbearbeitung.

**783,85 € mit MwSt.**  
**( 658,70 € ohne MwSt.)**

Bestellnummer: 7 228 05 50 00 0

## Details

- + FEIN Hochleistungsmotor für höchste Abtragsleistung und konstante Drehzahl auch bei hoher Belastung.
- + Optimale Bandgeschwindigkeiten für den effektiven Einsatz von verschiedenen Schleif-, Vlies- und Polierbändern.
- + Einfachste Handhabung - werkzeuglos um 180° schwenkbarer Schleifarm, werkzeuglose Bandmontage und -justierung.
- + Perfekte Bandführung.
- + Bandbreiten von 3 bis 20 mm.
- + Stufenlos regelbare Drehzahl, optimal zum Schutz empfindlicher Oberflächen.
- + Gekröpfte und gerade Schleifarme für unterschiedliche Anwendungen.
- + Sanftanlauf.
- + Wiederanlaufschutz.
- + H07 Industriekabel.
- + Umfangreiches Zubehörprogramm lieferbar.

## Lieferumfang

- + 1 Schleifarm gekröpft 3/6 mm (6 38 100 26 01 0)

## Ausstattung

- + Sanftanlauf
- + FEIN Hochleistungsmotor
- + Wiederanlaufschutz

## Anwendungen

Polieren

++

Grobschliff

++

Feinschliff

++



Trockenschliff

++

Microschliff

++

+ geeignet

++ sehr gut geeignet

## Technische Daten

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme	800 W
Leistungsabgabe	550 W
Leerlaufdrehzahl	10 000 - 28 000 min <sup>-1</sup>
Bandgeschwindigkeit	12 - 32 m/sek
Bandabmessung	520 x 3/6/20 mm
Kabel mit Stecker	4 m
Gewicht nach EPTA	2,10 kg
Gewicht nach EPTA	2,10 kg

### VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA Messunsicherheit des Messwertes KpA	84 dB 3 dB
Schallleistungspegel LWA Messunsicherheit des Messwertes KWA	95 dB 3 dB
Schallpeakwert LpCpeak Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	99 dB 3 dB
Vibrationswert 1 αhv 3- Weg Messunsicherheit des Messwertes Kα	2 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>

## Anwendungsbeispiele

