



RS 17-70 E

Rohrschleifer

Rohrschleifer mit extrem hoher Abtragsleistung für Edelstahlrohre und -rohrbogen bis Ø 80 mm.

1.590,55 € mit MwSt.

(1.336,60 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 7 222 75 60 00 0

Details

- + Effektiver Abtrag von Schweißnähten durch optimale Schnittgeschwindigkeiten der Schleifbänder.
- + Stufenlos regelbare Drehzahl, optimal zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von Edelstahl.
- + Flexible Schleifbänder passen sich optimal auch an enge Rohrbogen an und ergeben somit ansatzfreie Oberflächen.
- + 360° Umfangsschleifen in nur 2 Arbeitsschritten.
- + Optionale Umlenkrollen für geringen Wandabstand.
- + Wiederanlaufschutz.
- + Staubgeschützte Kugellager.
- + Umfangreiches Zubehörprogramm.

Ausstattung

- + Sanftanlauf
- + Wiederanlaufschutz

Anwendungen

Polieren	+
Grobschliff	++
Trockenschliff	++

+ geeignet
++ sehr gut geeignet

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme	1 700 W
Leistungsabgabe	1 000 W
Leerlaufdrehzahl	2 700 - 8 500 min ⁻¹
Mindest-Wandabstand	50 mm
Bandgeschwindigkeit	9 - 27 m/sek
Rohre bis Ø	8 - 80 mm
Bandabmessung	20/40 x 815 mm
Kabel mit Stecker	4 m
Gewicht nach EPTA	4,30 kg
Gewicht nach EPTA	4,30 kg

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA Messunsicherheit des Messwertes KpA	94,1 dB 3 dB
Schallleistungspegel LWA Messunsicherheit des Messwertes KWA	102,3 dB 3 dB
Schallpeakwert LpCpeak Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	107,9 dB 3 dB
Vibrationswert 1 αhv 3- Weg Messunsicherheit des Messwertes Kα	5,9 m/s ² 1,5 m/s ²

Anwendungsbeispiele

