



RS 17-70 E

Rohrschleifer

Rohrschleifer mit extrem hoher Abtragsleistung für Edelstahlrohre und -rohrbogen bis Ø 80 mm.

1.590,55 € mit MwSt.

(1.336,60 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 7 222 75 60 00 0

Details

- + Effektiver Abtrag von Schweißnähten durch optimale Schnittgeschwindigkeiten der Schleifbänder.
- + Stufenlos regelbare Drehzahl, optimal zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von Edelstahl.
- + Flexible Schleifbänder passen sich optimal auch an enge Rohrbogen an und ergeben somit ansatzfreie Oberflächen.
- + 360° Umfangsschleifen in nur 2 Arbeitsschritten.
- + Optionale Umlenkrollen für geringen Wandabstand.
- + Wiederanlaufschutz.
- + Staubgeschützte Kugellager.
- + Umfangreiches Zubehörprogramm.

Ausstattung

- + Sanftanlauf
- + Wiederanlaufschutz

Anwendungen

Polieren

+

Grobschliff

++

Trockenschliff

++

+ geeignet
++ sehr gut geeignet

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Nennaufnahme | 1 700 W |
| Leistungsabgabe | 1 000 W |
| Leerlaufdrehzahl | 2 700 - 8 500 min ⁻¹ |
| Mindest-Wandabstand | 50 mm |
| Bandgeschwindigkeit | 9 - 27 m/sek |
| Rohre bis Ø | 8 - 80 mm |
| Bandabmessung | 20/40 x 815 mm |
| Kabel mit Stecker | 4 m |
| Gewicht nach EPTA | 4,30 kg |

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

| | |
|---|--|
| Schalldruckpegel LpA Messunsicherheit des Messwertes KpA | 94,1 dB 3 dB |
| Schallleistungspegel LWA Messunsicherheit des Messwertes KWA | 102,3 dB 3 dB |
| Schallpeakwert LpCpeak Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak | 107,9 dB 3 dB |
| Vibrationswert 1 αhv 3- Weg Messunsicherheit des Messwertes Kα | 5,9 m/s ² 1,5 m/s ² |

Anwendungsbeispiele



