GSZ 4-90 EL

Geradschleifer 8 500/min

Äußerst handlicher Geradschleifer für die Edelstahlbearbeitung mit hoher Eintauchtiefe für leichte Schleif- und Polierarbeiten an besonders schwer zugänglichen Stellen.

567,63 € mit MwSt.

(477,00 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 7 223 25 60 00 0

Details

+ Langer, schlanker Hals sowie max. Fadenmaß von 210 mm ermöglichen tiefes Eintauchen in Werkstücke (z. B. Innenschleifen von Rohren).
+ Innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern.
+ Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge.
+ Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik.
+ Austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug.

Lieferumfang

+ 1 Gabelschlüssel SW17
+ 1 Gabelschlüssel SW13
+ 1 Spannzange Ø 6 mm

Ausstattung

+ Langhals

Anwendungen

Schruppen	++
Bürsten	++
Satinieren	++
Polieren	++

+ geeignet

++ sehr gut geeignet

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme	350 W
Leistungsabgabe	170 W
Leerlaufdrehzahl	3 500 - 8 500 min^{-1}
Polierwerkzeug Ø	50 mm
Schleifkörper max. Ø	20 mm
Spannzange max. Ø	6 mm
Fräser max. Ø	12 mm
Kabel mit Stecker	5 m
Gewicht nach EPTA	1,50 kg

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA Messunsicherheit des Messwertes KpA	83 dB 3 dB
Schallleistungspegel LWA Messunsicherheit des Messwertes KWA	94 dB 3 dB
Schallpeakwert LpCpeak Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	95 dB 3 dB
Vibrationswert 1 αhv 3-Weg Messunsicherheit des Messwertes Kα	1,0 m/s^2 1,5 m/s^2

Anwendungsbeispiele