



CCG 18-125-10 PD AS

Akku-Winkelschleifer Ø 125 mm

Staubresistenter und leistungsstarker Akku-Winkelschleifer mit Totmannschalter, für effektive Trenn-, Schleif- und Entgratarbeiten im Montageeinsatz.

451,37 € mit MwSt. (379,30 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 7 122 04 61 00 0



Details

- → Garantiert höchste Lebensdauer mit der nächsten Generation bürstenloser FEIN PowerDrive Motoren. Komplett geschlossenes Motorgehäuse schützt den Motor vor aggressiven keramischen und mineralischen Stäuben.
- + Ideal für jede Anwendung. Optimale Drehzahlen, abgestimmt auf viele Schleifmittel und Materialien durch stufenlose, elektronische Drehzahlvorwahl
- + Leistungsstark. 30% höherer Wirkungsgrad als vergleichbare Universalmotoren mit einer Aufnahmeleistung von 1 080 Watt.
- Liefert dieselbe Leistung wie ein entsprechender kabelgebundener Winkelschleifer mit 1 080 Watt.
- Wartungsfreier Motor mit innovativen Kühlrippen für optimale Entwärmung inklusive
 Temperaturüberwachung.
- + COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten.
- → Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus.
- + ProCORE Li-Ionen-Akku mit Highpower-Zellen, Ladezustandsanzeige und "Electronic Cell

- Protection" (ECP). ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- + Hohe Laufruhe und vibrationsarmes Arbeiten durch den eigenständig gelagerten, vom Gehäuse entkoppelten Motor und vier zusätzliche Vibrationsdämpfer.
- → Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, elektronischen Überlastschutz und Bremse.
- + Ermüdungsarmes Arbeiten durch ein schlankes Umgreifmaß, kompakte Bauweise und geringes Gewicht mit guter Balance.
- + Staubgeschützte, separate Motorelektronik im Griffbereich.
- ★ Kompatibel mit allen 18 V AMPShare ProCORE-Akkus und Ladegeräten für noch mehr Power und Flexibilität. Passend auch für 18 V Bosch Professional Akku-Geräte.
- Kurze Rüstzeiten durch werkzeuglos verstellbare Schutzhaube und Schnellspannmutter.
- Heller Arbeitsbereich durch die integrierte LED-Leuchte.
- + Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

Lieferumfang

- + 1 Schutzhaube
- + 1 Anti-Vibrationshandgriff
- + 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 238)
- + 1 werkzeuglose Schnellspannmutter
- + 1 Schlüssel

Ausstattung

- + Bremse
- + Sanftanlauf

- + Tachoelektronik POWERtronic
- + Wiederanlaufschutz



- + Blockierüberwachung
- + Elektronische Drehzahlvorwahl
- + Elektronischer Überlastschutz
- + Totmannschalter "AutoStop"

Anwendungen

Schruppen

Entgraten

Trennen

Bürsten

Satinieren

| + |
|----|
| ++ |
| ++ |
| + |
| ++ |

+ geeignet

++ sehr gut geeignet

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

| Akku-Spannung | 18 V | Schalldruckpegel LpA Messunsicherheit des | 86 dB 3 dB |
|------------------------|---------------------------------|--|---------------|
| Akku-Kompatibilität | Li-Ionen / ProCORE Li- | Messwertes KpA | |
| | lonen | Schallleistungspegel | 97 dB |
| Akku-Schnittstelle | 18 V AMPShare | LWA Messunsicherheit des Messwertes KWA | 3 dB |
| Motor | bürstenlos | Schallpeakwert LpCpeak Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak | 99 dB 3 dB |
| Leerlaufdrehzahl | 2 500 - 8 500 min ⁻¹ | | |
| Schleifscheibe Ø | 125 mm | Vibrationswert 1 α hv 3- Weg | 4,9 m/s² |
| Elast. Schleifteller Ø | 125 mm | Vibrationswert 2 α hv 3-Weg | 1,5 m/s² |
| Flansche | M 14 | Messunsicherheit des Messwertes K α | 1,5 m/s² |
| Gewicht ohne Akku | 2,00 kg | | |



Anwendungsbeispiele



Powered by BOSCI

Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterias AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.













