



FEIN



CG 15-150 BL

Compact-Winkelschleifer Ø 150 mm

Staubresistenter, leistungsstarker, wartungsarmer und langlebiger Compact-Winkelschleifer mit bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor für effektive Schleif-, Trenn- und Entgratarbeiten im harten Arbeitsumfeld.

396,75 € mit MwSt.

(333,40 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 7 222 78 60 00 0

Details

- + Maximale Lebensdauer dank bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor mit komplett geschlossenem Motorgehäuse und separat verbauter Motorelektronik.
- + Optimaler Schutz des Motors vor aggressiven keramischen und mineralischen Stäuben und dadurch Reduktion von Ausfallzeiten und Wartungskosten.
- + Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Blockierüberwachung, elektronischen Überlastschutz, Drehzahlvorwahl, Rückschlagüberwachung, Anti-Vibrationshandgriff und Bremse.
- + Optimale Kühlung und Temperaturüberwachung.
- + Nur 2,4 kg Gewicht bei einer Abgabeleistung von 1 050 W für ein hervorragendes Gewichts-Leistungs-Verhältnis.
- + Im Lieferumfang enthaltene Schnellspannmutter für werkzeuglosen Wechsel von Schleifmitteln in Sekunden.
- + Ermüdungsarmes Arbeiten durch ein schlankes Umgreifmaß, kompakte Bauweise und geringes Gewicht mit guter Balance.
- + Industriekabel H07, 4m Länge.

Lieferumfang

- + 1 Schutzhaube
- + 1 Anti-Vibrationshandgriff
- + 1 Schutzabdeckung für Trennarbeiten
- + 1 werkzeuglose Schnellspannmutter
- + 1 Schlüssel

Ausstattung

- + Bremse
- + Wiederanlaufschutz
- + Elektronischer Überlastschutz
- + Rückschlagkontrolle
- + Sanftanlauf
- + Blockierüberwachung
- + Elektronische Drehzahlvorwahl

Anwendungen

Schruppen

++

Entgraten

+

Trennen

++

Bürsten

++

+ geeignet



FEIN

++ sehr gut geeignet

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme	1 500 W
Leistungsabgabe	1 050 W
Leerlaufdrehzahl	2 800 - 7 000 min ⁻¹
Schleifscheibe Ø	150 mm
Elast. Schleifteller Ø	150 mm
Flansche	M 14
Kabel mit Stecker	4 m
Gewicht nach EPTA	2,40 kg

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel L_{pA}
Messunsicherheit des
Messwertes K_{pA}

87 dB
3 dB

Schallleistungspegel
L_{WA}
Messunsicherheit des
Messwertes K_{WA}

98 dB
3 dB

Schallpeakwert L_{pCpeak}
Messunsicherheit des
Messwertes K_{pCpeak}

106 dB
3 dB

Vibrationswert 1 α_{hv} 3-
Weg
Vibrationswert 2 α_{hv} 3-Weg

4,2 m/s²
2,5 m/s²

Messunsicherheit des
Messwertes K α

1,5 m/s²

Anwendungsbeispiele

