

CG 10-125

Compact-Winkelschleifer Ø 125 mm

Handlicher 1 000 W Compact-Winkelschleifer für Entgrat-, Schleif- und Trennarbeiten.

141,61 € mit MwSt.
(119,00 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 7 222 79 60 00 0



Details

- + Robuster Motor für den täglichen Einsatz.
- + Kompakt und handlich in der Anwendung dank schmalen Motorgehäuse.
- + Getriebekopf ist um 90° drehbar für eine hohe Anwendungsvielfalt.
- + Hohe Überlastfähigkeit dank direkter Motorkühlung.
- + Schneller, werkzeugloser Wechsel von Schleifmitteln: Schnellspannmutter als Standard im Lieferumfang enthalten.
- + Schneller Arbeitsfortschritt durch leistungsstarken Motor.
- + Mehr Sicherheit durch integrierten Wiederanlaufschutz.

Lieferumfang

- + 1 Schutzhaube
- + 1 Handgriff
- + 1 werkzeuglose Schnellspannmutter
- + 1 Schlüssel

Ausstattung

- + Sanftanlauf
- + Wiederanlaufschutz

Anwendungen

Schruppen

+

Entgraten

++

Trennen

++

Bürsten

+

+ geeignet
 ++ sehr gut geeignet

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Nennaufnahme | 1 000 W |
| Leistungsabgabe | 630 W |
| Leerlaufdrehzahl | 11 000 min ⁻¹ |
| Schleifscheibe Ø | 125 mm |
| Elast. Schleifteller Ø | 125 mm |
| Flansche | M 14 |
| Kabel mit Stecker | 4 m |
| Gewicht nach EPTA | 2,10 kg |
| Gewicht nach EPTA | 2,10 kg |

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

| | |
|--|--|
| Schalldruckpegel LpA Messunsicherheit des Messwertes KpA | 91 dB 3 dB |
| Schallleistungspegel LWA Messunsicherheit des Messwertes KWA | 102 dB 3 dB |
| Vibrationswert 1 α_{hv} 3- Weg Vibrationswert 2 α_{hv} 3-Weg | 8,5 m/s ² 3 m/s ² |
| Messunsicherheit des Messwertes K α | 1,5 m/s ² |

Anwendungsbeispiele



