CG 17-125

Compact-Winkelschleifer Ø 125 mm

Handlicher 1 700 W Compact-Winkelschleifer mit hoher Leistungsreserve für effektive Schleif- und Trennarbeiten.

260,49 € mit MwSt.

(218,90 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 7 222 81 60 00 0

Details

- Robuster Motor für den täglichen Einsatz.
- Langlebig dank Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit.
- Schneller Arbeitsfortschritt durch leistungsstarken Motor.
- Umfangreicher Anwenderschutz durch Rückschlagüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und Anti-Vibrationshandgriff.
- Getriebekopf ist um 90° drehbar für eine hohe Anwendungsvielfalt.
- Schneller, werkzeugloser Wechsel von Schleifmitteln: Schnellspannmutter als Standard im Lieferumfang enthalten.
- Hohe Überlastfähigkeit dank direkter Motorkühlung.
- Industriekabel H07, 4m Länge.

Lieferumfang

- 1 Schutzhaube
- 1 Anti-Vibrationshandgriff
- 1 werkzeuglose Schnellspannmutter
- 1 Schlüssel

Ausstattung

- Sanftanlauf
- Blockierüberwachung
- Rückschlagkontrolle
- Wiederanlaufschutz
- Elektronischer Überlastschutz

Anwendungen

Schruppen	++
Entgraten	+

Trennen	++
Bürsten	++

\+ geeignet
++ sehr gut geeignet

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme	1 700 W
Leistungsabgabe	1 010 W
Leerlaufdrehzahl	11 500 min^{-1}
Schleifscheibe Ø	125 mm
Elast. Schleifteller Ø	125 mm
Flansche	M 14
Kabel mit Stecker	4 m
Gewicht nach EPTA	2,40 kg

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA Messunsicherheit des Messwertes KpA	92 dB 3 dB
Schallleistungspegel LWA Messunsicherheit des Messwertes KWA	103 dB 3 dB
Vibrationswert 1 αhv 3-Weg Vibrationswert 2 αhv 3-Weg	6 m/s² 4 m/s²
Messunsicherheit des Messwertes Kα	1,5 m/s²

Anwendungsbeispiele