



Disco de metal duro

Para eliminar juntas de baldosas dañadas. También para el fresado de ranuras en revoque, hormigón celular y materiales de construcción parecidos así como para limpiar y tratar posteriormente juntas de laminado. No adecuado para juntas muy duras de epoxi o cemento. La alternativa rentable a las herramientas de diamante.

Modelo extrafino. Ancho de corte aprox. 1,2 mm. Segmentado, ideal para trabajar en esquinas y en bordes sin que se solape.

44,08 € P.V.P. sin I.V.A.

N.º pedido: 6 35 02 170 21 0

Datos técnicos

DATOS GENERALES

Ø

90 mm

Alojamiento

SLP

Unid./Paq.

1 unid.

Adaptable para las siguientes máquinas

- > MULTIMASTER a batería AMM 500 Plus Top 4 Ah AS
- > MULTIMASTER a batería AMM 500 Plus Top AS
- > MULTIMASTER a batería AMM 500 Plus AS
- > MULTIMASTER a batería AMM 700 Max Top 4 Ah AS
- > MULTIMASTER a batería AMM 700 Max AS
- > MULTIMASTER a batería AMM 700 Max Top AS
- > MULTIMASTER MM 300 Plus Start
- > Multimaster a batería AMM 500 AS 2 Ah en bolsa de nylon
- > Multimaster a batería AMM 500 PLUS 4 Ah en bolsa de nylon
- > MULTIMASTER a batería AMM 700 Max AS 4 Ah en bolsa de nylon

Ejemplos de aplicación

