



Set de machos de roscar VARIO para agujeros pasantes

5 piezas, cada uno con 1 x M8 x 1,25 mm, M10 x 1,5 mm, M12 x 1,75 mm, M14 x 2,0 mm, M16 x 2,0 mm en embalaje cilíndrico. Gran duración gracias a la alta resistencia del material (64 HRC), geometrías de corte especiales adecuadas para llaves de impacto y un recubrimiento de TiAlN (nitruro de titanio y aluminio). Las herramientas de inserción están sujetas a poco desgaste y fricción y son resistentes al calor hasta 800 °C, por lo que pueden utilizarse con velocidades elevadas y un alto número de percusiones en acero hasta 900 N/mm². Perfectas para los siguientes materiales: aceros no aleados y aleados hasta 900 N/mm², aluminio, latón.

209,00 € P.V.P. sin I.V.A.

N.º pedido: 6 31 10 046 01 0

Datos técnicos

DATOS GENERALES

Material

HSS

Recubrimiento

Nitrato de titanio-aluminio (TiAlN)

Resistencia

64 HRC

Resistencia al calor

max. 800°C

Portaherramienta

Varilla de broca VARIO

Adaptable para las siguientes máquinas

- > ASCD 18-300 W2 AS
- > ASCD 18-300 W2 AS Ready to-use Set

- > ASCD 18-300 W2 AS Ready-to-use Set
- > ASCD 18-1000 W34 AS

- > ASCD 18-300 W2 AS Set 5 Ah
- > ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah ProCORE

Ejemplos de aplicación

