



Disco de metal duro

Para eliminar juntas de baldosas dañadas. También para el fresado de ranuras en revoque, hormigón celular y materiales de construcción parecidos así como para limpiar y tratar posteriormente juntas de laminado. No adecuado para juntas muy duras de epoxi o cemento. La alternativa rentable a las herramientas de diamante.

Modelo extrafino. Ancho de corte aprox. 1,2 mm.

Segmentado, ideal para trabajar en esquinas y en bordes sin que se solape.

163,41 € P.V.P. sin I.V.A.

N.º pedido: 6 35 02 125 23 0

Datos técnicos

DATOS GENERALES

Ø

75 mm

Alojamiento

SL

Unid./Paq.

5 unid.

Adaptable para las siguientes máquinas

- | | | |
|--|---|---|
| > MULTIMASTER a batería
AMM 500 Plus Top 4 Ah
AS | Plus Start | > Multimaster a batería
AMM 500 AS 2 Ah en
bolsa de nylon |
| > MULTIMASTER a batería
AMM 500 Plus Top AS | > MULTIMASTER a batería
AMM 500 Plus AS | > Multimaster a batería
AMM 500 PLUS 4 Ah en
bolsa de nylon |
| > MULTIMASTER a batería
AMM 700 Max Top AS | > MULTIMASTER a batería
AMM 700 Max Top 4 Ah
AS | > MULTIMASTER a batería
AMM 700 Max AS 4 Ah
en bolsa de nylon |
| > MULTIMASTER MM 300 | > MULTIMASTER a batería
AMM 700 Max AS | |