



Set de machos de roscar para agujeros pasantes

Formado por 1 macho de roscar M10 según DIN 352/ISO 13 con adaptador con alojamiento 3/4" Weldon, 1 broca espiral HSS de Ø 8,5 mm con alojamiento 3/4" Weldon y punta de atornillado con avellanado cónico HSS 90° de Ø 16,5 mm con adaptador 3/4" Weldon, así como 1 llave de hexágono interior en una práctica caja de almacenaje de plástico.

135,00 € P.V.P. sin I.V.A.

N.º pedido: 6 31 10 021 02 0

Datos técnicos

DATOS GENERALES

Roscas

M 10

Adaptable para las siguientes máquinas

Endurance

- > KBE 36 QW MAGSPEED Fabrication Set
- > KBE 36 MAGSPEED
- > KBE 32
- > KBE 36 QW MAGSPEED
- > KBE 32 QW
- > KBE 50-2

Compact



FEIN

- > KBC 36 MAGFORCE
- > KBC 36 MAGFORCE
Machinery-Set 3/4 in
Weldon

- > KBC 36 MAGFORCE
Truckframe-Set 3/4 in
Weldon / HSS SPECIAL
25

- > KBC 36 MAGFORCE
Structural Steel-Set 3/4 in
Weldon / HSS NOVA 25