BLS 2.5 E

Cizalla para chapa hasta 2,5 mm

Cizalla manejable y apta en curvas para trabajos en acero inoxidable.

967,00 € P.V.P. sin I.V.A.

N.º pedido: 7 230 35 61 00 0

Más información

- Motor potente con alto par para trabajos intensivos.
- Excelente visibilidad de la línea de corte permite un rápido progreso de trabajo.
- Cuchilla reversible cuádruple para cortes limpios y sin rebabas con reducidos costes de explotación.
- Óptima para cantear y recortar.
- Alcance de la vista total de la línea de corte.
- Buen manejo en curvas con reducida deformación de la chapa.
- Cable de 5 m.
- Acero inoxidable hasta 1,6 mm.

Incluido en el precio

- 1 cuchilla mortajadora y de mesa (63601101009)
- 1 llave Allen de 2,5 mm
- 1 protección contra virutas montada
- 1 llave Allen de 4 mm

Equipamiento

- Cuchilla reversible
- Número de oscilaciones ajustable

Aplicación

Corte en curva	+
Cortes de bobina	++
Cortes interiores	+
Entallados	+

+ adecua

++ muy adecua

Datos técnicos

DATOS GENERALES

Consumo nominal	350 W
Potencia suministrada	210 W
Número de carreras	800 - 1 700 1/min
Velocidad de corte	3 - 6 m/min
Acero hasta 400 N/mm²	2,5 mm
Acero hasta 600 N/mm²	2 mm
Acero hasta 800 N/mm²	1,6 mm
Metales no férreos hasta 250 N/mm²	3 mm
Radio mínimo de corte	20 mm
Cable con conector	5 m
Peso según EPTA	2,10 kg

VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN

Nivel de intensidad acústica LpA Incertidumbre de medición del valor de medición KpA	81,7 dB 3 dB
Nivel de potencia acústica LWA Incertidumbre de medición del valor de medición KWA	92,7 dB 3 dB
Valor de pico de ruido LpCpeak Incertidumbre de medición del valor de medición KpCpeak	93,8 dB 3 dB
Valor de vibración 1 αhv 3 vías Incertidumbre de medición del valor de medición Kα	4,8 m/s² 1,5 m/s²

Ejemplos de aplicación