BSS 1.6 E

Cizalla ranuradora hasta 1,6 mm

Cizalla ranuradora manejable y apta en curvas para cortes sin deformación.

676,00 € P.V.P. sin I.V.A.

N.º pedido: 7 230 31 61 00 0

Más información

- Progreso de trabajo rápido gracias a la excelente visibilidad del corte por el cabezal de corte abierto.
- Posibilidad de realizar cortes en curva a izquierda y derecha, así como los cortes sin deformación, con sólo una viruta continua.
- Sistema de cambio rápido QuickIN para el cambio de cuchilla rápido y sin necesidad de llaves.
- Excelente ergonomía y reducido peso.
- Motor con una extraordinaria potencia y robustez.
- Cuchilla de extraordinaria durabilidad.
- Cable de 5 m.
- La eliminación limpia de las virutas evita arañazos en la pieza y heridas.
- Acero inoxidable hasta 1,2 mm.
- Amplia gama de accesorios.
- ¹ con cuchillas para curvas

Incluido en el precio

- 1 cuchilla, recta (31308150009) montada, hasta 1,6 mm
- 1 llave Allen de 2,5 mm
- 1 para de mordazas de corte (31308153014) montadas

Equipamiento

- QuickIN
- Cabezal de corte abierto
- Número de oscilaciones ajustable

Aplicación

Corte en curva	+
Cortes de bobina	++
Cortes interiores	++

Cortes de perfil	+
Entallados	++

+ adecua
++ muy adecua

Datos técnicos

DATOS GENERALES

Consumo nominal	350 W
Potencia suministrada	210 W
Número de carreras	2 100 - 4 500 1/min
Velocidad de corte	6 - 10 m/min
Acero hasta 400 N/mm²	1,6 mm
Acero hasta 600 N/mm²	1,2 mm
Acero hasta 800 N/mm²	1 mm
Metales no férreos hasta 250 N/mm²	2 mm
Ancho de corte	5 mm
Radio mínimo de corte	90 (30)¹ mm
Diámetro de inmersión	15 (8)¹ mm
Cable con conector	5 m
Peso según EPTA	1,50 kg

VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN

Nivel de intensidad acústica LpA Incertidumbre de medición del valor de medición KpA	81,1 dB 3 dB
Nivel de potencia acústica LWA Incertidumbre de medición del valor de medición KWA	92,1 dB 3 dB
Valor de pico de ruido LpCpeak Incertidumbre de medición del valor de medición KpCpeak	93,3 dB 3 dB
Valor de vibración 1 αhv 3 vías Incertidumbre de medición del valor de medición Kα	5,7 m/s² 1,5 m/s²