



FEIN



BSS 1.6 CE

Cizalla ranuradora hasta 1,6 mm

Cizalla ranuradora manejable y apta para cortes en curvas con cortador de virutas integrado.

769,00 € P.V.P. sin I.V.A.

N.º pedido: 7 230 32 61 00 0

Más información

- + Cortador de virutas para la separación de la viruta de corte en cualquier punto.
- + Posibilidad de realizar cortes en curva a izquierda y derecha, así como los cortes sin deformación, con sólo una viruta continua.
- + Progreso de trabajo rápido gracias a la excelente visibilidad del corte por el cabezal de corte abierto.
- + Excelente ergonomía y reducido peso.
- + Motor con una extraordinaria potencia y robustez.
- + Cuchilla de extraordinaria durabilidad.
- + Cable de 5 m.
- + La eliminación limpia de las virutas evita arañazos en la pieza y heridas.
- + Acero inoxidable hasta 1,2 mm.
- + Amplia gama de accesorios.
- + ¹ con cuchillas para curvas

Incluido en el precio

- + 1 cuchilla, recta (31308150009) montada, hasta 1,6 mm
- + 1 llave Allen de 2,5 mm
- + 1 par de mordazas de corte (31308153020) montadas

Equipamiento

- + Cortador de virutas
- + Número de oscilaciones ajustable
- + QuickIN
- + Cabezal de corte abierto

Aplicación

Corte en curva



Cortes de bobina



Cortes interiores





FEIN

Cortes de perfil



Entallados



adecuada

muy adecuada

Datos técnicos

DATOS GENERALES

Consumo nominal	350 W
Potencia suministrada	210 W
Número de carreras	2 100 - 4 500 1/min
Velocidad de corte	6 - 10 m/min
Acero hasta 400 N/mm ²	1,6 mm
Acero hasta 600 N/mm ²	1,2 mm
Acero hasta 800 N/mm ²	1 mm
Metales no férricos hasta 250 N/mm ²	2 mm
Ancho de corte	5 mm
Radio mínimo de corte	90 (30) ¹ mm
Diámetro de inmersión	15 (8) ¹ mm
Cable con conector	5 m
Peso según EPTA	1,50 kg

VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN

Nivel de intensidad acústica L _{pA} Incertidumbre de medición del valor de medición K _{pA}	81,1 dB 3 dB
Nivel de potencia acústica L _{WA} Incertidumbre de medición del valor de medición K _{WA}	92,1 dB 3 dB
Valor de pico de ruido L _{pCpeak} Incertidumbre de medición del valor de medición K _{pCpeak}	93,3 dB 3 dB
Valor de vibración 1 α_{hv} 3 vías Incertidumbre de medición del valor de medición K α	5,7 m/s ² 1,5 m/s ²

Ejemplos de aplicación

