# BLK 5.0 E

## Roedora hasta 5 mm

Roedora de gran potencia para trabajos de corte y de desmontaje difíciles.

**2.555,00 € P.V.P. sin I.V.A.**

N.º pedido: 7 232 47 61 00 0

## Más información

- Posibilidad de rebordeado hasta 90°, por ejemplo en bandas de guía o la construcción de depósitos.
- Potencia extraordinaria mediante un motor de 1700 W simultáneamente con una sensacional manejabilidad y una relación peso/potencia óptima.
- Amplia protección del usuario: protección de rearranque, protección contra bloqueo, protección contra sobrecarga, arranque suave.
- Dirección de corte: 4 x 90°, ajustable sin herramienta.
- Número de oscilaciones variable.
- Sistema de cambio rápido sin herramienta para matrices y punzones.
- empuñadura ergonómica adecuada para la guía en todas las direcciones.
- Rejilla protectora de virutas en la zona del ventilador.
- Amplia gama de accesorios.

## Incluido en el precio

- 1 matriz 5 de acero (31309107000) montada
- 1 empuñadura adicional montada
- 1 punzón 5/P5 de acero (31309141000) montado
- 1 maleta de transporte (L-BOXX 238)

## Equipamiento

- Dirección de corte
- Número de oscilaciones ajustable
- QuickIN
- Empuñadura adicional

## Aplicación

Corte en curva +

Cortes interiores +

| | |
|---|---|
| Cortes de perfil | ++ |
| Entallados | ++ |

\+ adecua
++ muy adecua

## Datos técnicos

### DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| Consumo nominal | 1 700 W |
| Potencia suministrada | 1 000 W |
| Número de carreras | 820 1/min |
| Velocidad de corte | 1,5 m/min |
| Acero hasta 400 N/mm² | 5 mm |
| Acero hasta 600 N/mm² | 3,3 mm |
| Acero hasta 800 N/mm² | 2,5 mm |
| Metales no férreos hasta 250 N/mm² | 7 mm |
| Ancho de la vía de corte | 8 mm |
| Ø de inmersión con matriz | 43 mm |
| Radio de la menor curva (interior / exterior) | 90 / mm |
| Cable con conector | 4 m |
| Peso según EPTA | 3,80 kg |

### VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN

| | |
|---|---|
| Nivel de intensidad acústica LpA<br>Incertidumbre de medición del valor de medición KpA | 95,8 dB<br>3 dB |
| Nivel de potencia acústica LWA<br>Incertidumbre de medición del valor de medición KWA | 103,8 dB<br>3 dB |
| Valor de pico de ruido LpCpeak<br>Incertidumbre de medición del valor de medición KpCpeak | 112,4 dB<br>3 dB |
| Valor de vibración 1 αhv 3 vías<br>Incertidumbre de medición del valor de medición Kα | 12,4 m/s²<br>1,5 m/s² |

## Ejemplos de aplicación