



# FEIN



## BLK 1.3 TE

Roedora hasta 1,3 mm

Roedora compacta y rápida para chapas acanaladas.

**629,00 €** P.V.P. sin I.V.A.

N.º pedido: 7 232 41 60 00 0

### Más información

- + Dirección de corte ajustable 360°, en pasos de 45°, gracias al portamatrices giratorio sin necesidad de herramientas.
- + Velocidad de corte de 2,3 m/min para un excelente progreso de trabajo.
- + Óptima manejabilidad con unas dimensiones de empuñadura hasta un 20 % más delgadas gracias a un cabezal de engranaje extremadamente delgado.
- + Rejilla protectora de virutas en las rejillas de ventilación.
- + Bajos costes de explotación gracias a la larga vida útil del punzón y de la matriz.
- + Zona superpuesta de corta duración hasta 2,6 mm.
- + Punzón rotatorio para un aumento de la duración del punzón de hasta el 30 %.
- + Sistema de cambio rápido QuickIN.
- + Acero inoxidable hasta 0,6 mm.
- + Motor con una extraordinaria potencia y robustez.
- + Cable de 5 m.

### Incluido en el precio

- + 1 matriz para chapas trapezoidales (30109170001) montada
- + 1 punzón (6 36 02 050 00 0)

### Equipamiento

- + Punzón redondo giratorio
- + QuickIN
- + Dirección de corte
- + Número de oscilaciones ajustable

### Aplicación

Corte en curva

++

Cortes de bobina

+

Cortes interiores

++



# FEIN

Cortes de perfil

++

Entallados

++

+ adecua

++ muy adecua

## Datos técnicos

### DATOS GENERALES

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Consumo nominal                                 | 350 W               |
| Potencia suministrada                           | 210 W               |
| Número de carreras                              | 1 000 - 1 800 1/min |
| Velocidad de corte                              | 2,3 m/min           |
| Acero hasta 400 N/mm <sup>2</sup>               | 1,3 mm              |
| Acero hasta 600 N/mm <sup>2</sup>               | 0,8 mm              |
| Acero hasta 800 N/mm <sup>2</sup>               | 0,6 mm              |
| Metales no férricos hasta 250 N/mm <sup>2</sup> | 2 mm                |
| Ancho de la vía de corte                        | 4 mm                |
| Ø de inmersión con matriz                       | 19 mm               |
| Radio de la menor curva (interior / exterior)   | 25 / 30 mm          |
| Cable con conector                              | 5 m                 |
| Peso según EPTA                                 | 1,80 kg             |

### VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Nivel de intensidad acústica LpA                        | 82 dB                |
| Incertidumbre de medición del valor de medición KpA     | 3 dB                 |
| Nivel de potencia acústica LWA                          | 93 dB                |
| Incertidumbre de medición del valor de medición KWA     | 3 dB                 |
| Valor de pico de ruido LpCpeak                          | 93 dB                |
| Incertidumbre de medición del valor de medición KpCpeak | 3 dB                 |
| Valor de vibración 1 αhv                                | 9,5 m/s <sup>2</sup> |
| 3 vías                                                  | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| Incertidumbre de medición del valor de medición Kα      |                      |



# FEIN

## Ejemplos de aplicación

