WPO 14-25 E

Pulidora angular

Pulidora angular extremadamente potente para la preparación del lacado.

559,00 € P.V.P. sin I.V.A.

N.º pedido: 7 221 49 51 01 0

Más información

- Márgenes de velocidad ideal con regulación continua para el tratamiento profesional de superficies en vehículos y embarcaciones.
- Accesorios de sistema especiales para el acondicionamiento efectivo de lacados usados, lacados nuevos y lacados de alta resistencia a arañazos, así como para limpiar, lijar y pulir superficies de embarcaciones y recubrimientos Gelcoat.
- Máxima estabilidad de velocidad bajo cualquier carga en toda la gama de regulaciones gracias al engranaje reductor mecánico en combinación con el motor de alta potencia FEIN.
- Extraordinaria ergonomía.
- Bloqueo del husillo.
- Mando para diestros y para zurdos.
- Bloqueo de puesta en marcha involuntaria.
- Arranque suave.
- Cable industrial H 07.
- Rodamientos protegidos contra polvo.
- Escobillas de carbón con desconexión automática.
- Se puede suministrar un amplio programa de accesorios.
- Máquina suministrable también sin accesorios (7 221 49).

Incluido en el precio

- 1 Empuñadura antivibración
- 1 Plato soporte con velcro, Ø 150 mm
- 1 Empuñadura
- 1 Esponja de pulir Ø 150 mm, mediana

Equipamiento

- Arranque suave
- Motor de alta potencia FEIN
- Bloqueo de puesta en marcha involuntaria
- Bloqueo de husillo

Aplicación

++

Pulido	
Lijado grueso	++
Lijado fino	++
Lijado en seco	++
Satinado	++

\+ adecua
++ muy adecua

Datos técnicos

DATOS GENERALES

Consumo nominal	1 200 W
Potencia suministrada	750 W
Velocidad en vacío	900 - 2 500 min^{-1}
Ø disco de pulido	230 mm
Eje de salida	M 14
Cable con conector	4 m
Peso según EPTA	2,50 kg

VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN

Nivel de intensidad acústica LpA Incertidumbre de medición del valor de medición KpA	84 dB 3 dB
Nivel de potencia acústica LWA Incertidumbre de medición del valor de medición KWA	95 dB 3 dB
Valor de pico de ruido LpCpeak Incertidumbre de medición del valor de medición KpCpeak	100 dB 3 dB
Valor de vibración 1 αhv 3 vías Valor de vibración 2 αhv 3 vías	αh,P 3,5 m/s^2 αh,SG 2,5 m/s^2
Incertidumbre de medición del valor de medición Kα	1,5 m/s^2

Ejemplos de aplicación