



## CCG 18-115-10 AS

Amoladora angular a batería Ø 115 mm

Amoladora angular a batería resistente al polvo y de gran potencia para trabajos efectivos de corte, desbaste y desbarbado durante trabajos de montaje.

**399,00 €** P.V.P. sin I.V.A.

N.º pedido: 7 122 01 61 00 0

## Más información

- + Larga vida útil garantizada con la nueva generación de motores sin escobillas FEIN PowerDrive. La carcasa de motor completamente cerrada protege al motor de polvos minerales cerámicos agresivos.
- + Ideal para todas las aplicaciones. Velocidades óptimas, adaptadas para muchos medios de lijado y materiales gracias a la regulación de velocidad electrónica continua.
- + Potente. Rendimiento un 30 % superior al de motores universales comparables, con una potencia de entrada de 1080 vatios.
- + Proporciona la misma potencia que una amoladora angular con cable equivalente con 1080 vatios.
- + Motor exento de mantenimiento con innovadoras aletas de refrigeración para una disipación del calor óptima, incluyendo la supervisión de temperatura.
- + La tecnología COOLPACK 2.0 proporciona una duración de la batería un 135 % más larga y, por tanto, permite tiempos de funcionamiento más largos.
- + La tecnología de celdas más moderna y la gestión inteligente de baterías proporcionan un 87 % más de potencia que las baterías convencionales.
- + Batería de iones de litio ProCORE con celdas Highpower, indicador del nivel de carga y «Electronic Cell Protection» (ECP). ECP protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
- + Bajo nivel de vibraciones y trabajo con pocas vibraciones gracias al motor alojado independientemente, desacoplado de la carcasa, y a cuatro antivibradores adicionales.
- + Amplia protección del usuario mediante arranque suave, protección de re arranque, protección electrónica de sobrecarga y freno.
- + Trabajo sin cansancio gracias a la reducida dimensión de sujeción, a su diseño compacto y a su reducido peso con buen equilibrio.
- + Sistema electrónico del motor separado, protegido contra el polvo en la zona de empuñadura.
- + Compatible con todas las baterías AMPShare ProCORE de 18 V y cargadores para una mayor potencia y flexibilidad. Adecuada también para máquinas a batería Bosch Professional de 18 V.
- + Tiempos de preparación cortos mediante protector ajustable sin herramientas y tuerca de sujeción rápida.
- + Área de trabajo clara gracias a la luz LED integrada.
- + Perfectamente equipada para cualquier uso. Trabajo móvil con el sistema L-BOXX.

## Incluido en el precio

- + 1 cubierta protectora
- + 1 Empuñadura antivibración
- + 1 maleta de transporte (L-BOXX 238)
- + 1 tuerca de banco rápida sin herramienta
- + 1 llave

## Equipamiento

- + Freno
- + Arranque suave
- + Vigilancia de bloqueo
- + Regulación de velocidad electrónica
- + Electrónica tacométrica  
POWERtronic
- + Bloqueo de puesta en marcha  
involuntaria
- + Protección electrónica contra  
sobrecargas

## Aplicación

Desbastado

+

Desbarbado

++

Corte

++

Cepillado

+

Satinado

++

+ adecua

++ muy adecua

## Datos técnicos

### DATOS GENERALES

Tensión de acumulador

18 V

Compatibilidad de la batería

iones de litio/iones de litio ProCORE

Alojamiento para la batería

18 V AMPShare

Motor

sin escobillas

Velocidad en vacío

2 500 - 8 500 min<sup>-1</sup>

Ø disco

115 mm

Ø plato elástico

115 mm

Bridas

M 14

Peso sin batería

2,00 kg

### VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN

Nivel de intensidad acústica LpA

86 dB

Incertidumbre de medición del valor de medición KpA

3 dB

Nivel de potencia acústica LWA

97 dB

Incertidumbre de medición del valor de medición KWA

3 dB

Valor de pico de ruido LpCpeak

100 dB

Incertidumbre de medición del valor de medición KpCpeak

3 dB

Valor de vibración 1  $\alpha_{hv}$  3 vías

$\alpha_{h,AG}$  4,6 m/s<sup>2</sup>

Valor de vibración 2  $\alpha_{hv}$  3 vías

$\alpha_{h,DS}$  1,8 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de medición del valor de medición K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Ejemplos de aplicación



# FEIN



Powered by **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare- / Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible

with AMPShare/Bosch  
Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterias AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

