



## CCG 18-125-15 AS

Amoladora angular a batería Ø 125 mm

Amoladora angular a batería de gran rendimiento con la misma intensidad de potencia que una máquina igual con cable con 1500 W, para trabajos efectivos de tronzado, desbaste y desbarbado.

**399,00 €** P.V.P. sin I.V.A.

N.º pedido: 7 122 09 61 00 0

## Más información

- + Potente amoladora angular a batería con motor sin escobillas, que especialmente en combinación con la tecnología de baterías ProCORE 18 V satisface los máximos requisitos y es adecuada para aplicaciones industriales.
- + Amplia protección del usuario mediante arranque suave, protección de re arranque, supervisión de retroceso, protección electrónica de sobrecarga, control de caída y freno.
- + Ha cogido el truco: gracias al ajuste manual a través del panel de control intuitivo, las velocidades se adaptan de forma óptima a una amplia gama de abrasivos y materiales.
- + Sujeción segura en todas las aplicaciones gracias a la zona de empuñadura antideslizante.
- + Tiempos de preparación cortos mediante protector ajustable sin herramientas y tuerca de sujeción rápida.
- + Compatible con todas las baterías AMPShare ProCORE de 18 V y cargadores para una mayor potencia y flexibilidad. Adecuada también para máquinas a batería Bosch Professional de 18 V.
- + La tecnología COOLPACK 2.0 proporciona una duración de la batería un 135 % más larga y, por tanto, permite tiempos de funcionamiento más largos.
- + La tecnología de celdas más moderna y la gestión inteligente de baterías proporcionan un 87 % más de potencia que las baterías convencionales.
- + Batería de iones de litio ProCORE con celdas Highpower, indicador del nivel de carga y «Electronic Cell Protection» (ECP). ECP protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
- + Perfectamente equipada para cualquier uso. Trabajo móvil con el sistema L-BOXX.

## Incluido en el precio

- + 1 tuerca de banco rápida sin herramienta
- + 1 cubierta protectora
- + 1 protector separador
- + Brida interior
- + 1 Empuñadura antivibración
- + 1 maleta de transporte (L-BOXX 238)

## Equipamiento

- + Freno
- + Arranque suave
- + Protección electrónica contra sobrecargas
- + Electrónica tacométrica POWERtronic
- + Bloqueo de puesta en marcha involuntaria
- + Regulación de velocidad electrónica

## Aplicación

Desbastado





Desbarbado

++

Corte

++

Cepillado

+

+ adecuada

++ muy adecuada

## Datos técnicos

### DATOS GENERALES

Tensión de acumulador

18 V

Compatibilidad de la batería

Iones de litio/iones de litio ProCORE

Alojamiento para la batería

18 V AMPShare

Motor

sin escobillas

Velocidad en vacío

3 400 - 9 800 min<sup>-1</sup>

Ø disco

125 mm

Ø plato elástico

125 mm

Bridas

M 14

Peso sin batería

2,30 kg

### VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN

Nivel de intensidad acústica LpA

92 dB

Incertidumbre de medición del valor de medición KpA

3 dB

Nivel de potencia acústica LWA

81 dB

Incertidumbre de medición del valor de medición KWA

3 dB

Valor de vibración 1  $\alpha_{hv}$  3 vías

4 m/s<sup>2</sup>

Valor de vibración 2  $\alpha_{hv}$  3 vías

1,5 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de medición del valor de medición K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

### Ejemplos de aplicación



# FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

