



FEIN

CG 17-150

Amoladora angular compacta Ø 150 mm

Amoladora angular compacta de 1 700 W manejable con una elevada reserva de potencia para trabajos de desbaste y tronzado efectivos.

249,00 € P.V.P. sin I.V.A.

N.º pedido: 7 222 83 60 00 0



Más información

- + Motor robusto para el uso diario.
- + De larga duración gracias a la protección contra sobrecarga y a la gran duración de las escobillas de carbón.
- + Velocidad de avance rápida gracias al potente motor.
- + Amplia protección del usuario mediante la supervisión de rebote, la protección de reenganche, el arranque suave y la empuñadura antivibración.
- + El cabezal de engranaje puede girarse 90° para una gran versatilidad de aplicación.
- + Cambio rápido sin herramienta de medios de lijado: tuerca de sujeción rápida incluida como estándar en el volumen de suministro.
- + Gran capacidad de carga gracias a la refrigeración del motor directa.
- + Cable industrial H07, 4 m de longitud.

Incluido en el precio

- + 1 cubierta protectora
- + 1 Empuñadura antivibración
- + 1 tuerca de banco rápida sin herramienta
- + 1 llave

Equipamiento

- + Arranque suave
- + Vigilancia de bloqueo
- + Control de rebote
- + Bloqueo de puesta en marcha involuntaria
- + Protección electrónica contra sobrecargas

Aplicación





FEIN

Desbastado

Desbarbado

Corte

Cepillado

+

++

++

+ adecua

++ muy adecua

Datos técnicos

DATOS GENERALES

Consumo nominal 1 700 W

Potencia suministrada 1 010 W

Velocidad en vacío 9 300 min⁻¹

Ø disco 150 mm

Ø plato elástico 150 mm

Bridas M 14

Cable con conector 4 m

Peso según EPTA 2,50 kg

VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN

Nivel de intensidad acústica L_{pA} 92 dB

Incertidumbre de medición del valor de medición K_{pA} 3 dB

Nivel de potencia acústica L_{WA} 103 dB

Incertidumbre de medición del valor de medición K_{WA} 3 dB

Valor de vibración 1 α_{hv} 3 vías 7 m/s²

Valor de vibración 2 α_{hv} 3 vías 2,5 m/s²

Incertidumbre de medición del valor de medición K α 1,5 m/s²

Ejemplos de aplicación



