WSG 7-115

Amoladora angular compacta Ø 115 mm

Amoladora angular compacta manejable de 700 W para trabajos de desbaste y corte sencillos.

93,00 € P.V.P. sin I.V.A.

N.º pedido: 7 221 98 60 00 0

Más información

- Ergonomía perfecta gracias al interruptor deslizante lateral y la dimensión de sujeción reducida.
- Trabajo sin cansancio gracias al bajo peso.
- Cabezal de engranaje metálico giratorio en pasos de 90° para la máxima robustez y duración así como para una accesibilidad excelente en lugares estrechos.
- Más seguridad gracias a la protección de rearranque integrada.

Incluido en el precio

- 1 cubierta protectora
- 1 puño auxiliar
- 1 pareja de bridas
- 1 llave

Equipamiento

- Bloqueo de puesta en marcha involuntaria

Aplicación

Desbastado	+
Desbarbado	+
Corte	+

+ adecua
++ muy adecua

Datos técnicos

DATOS GENERALES

Consumo nominal	760 W
Potencia suministrada	420 W
Velocidad en vacío	12 500 min^{-1}
Ø disco	115 mm
Ø plato elástico	115 mm
Bridas	M 14
Cable con conector	2,5 m
Peso según EPTA	1,70 kg

VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN

Nivel de intensidad acústica LpA Incertidumbre de medición del valor de medición KpA	91 dB 3 dB
Nivel de potencia acústica LWA Incertidumbre de medición del valor de medición KWA	102 dB 3 dB
Valor de pico de ruido LpCpeak Incertidumbre de medición del valor de medición KpCpeak	105 dB 3 dB
Valor de vibración 1 αhv 3 vías Valor de vibración 2 αhv 3 vías	αh,AG 6,5 m/s^2 αh,DS 3,5 m/s^2
Incertidumbre de medición del valor de medición Kα	1,5 m/s^2

Ejemplos de aplicación