



FEIN



WSG 7-125

Amoladora angular compacta Ø 125 mm

Amoladora angular compacta manejable de 700 W para trabajos de desbaste y corte sencillos.

93,00 € P.V.P. sin I.V.A.

N.º pedido: 7 222 65 60 00 0

Más información

- + Ergonomía perfecta gracias al interruptor deslizante lateral y la dimensión de sujeción reducida.
- + Trabajo sin cansancio gracias al bajo peso.
- + Cabezal de engranaje metálico giratorio en pasos de 90° para la máxima robustez y duración así como para una accesibilidad excelente en lugares estrechos.
- + Más seguridad gracias a la protección de re arranque integrada.

Incluido en el precio

- + 1 cubierta protectora
- + 1 pareja de bridas
- + 1 puño auxiliar
- + 1 llave

Equipamiento

- + Bloqueo de puesta en marcha involuntaria

Aplicación



FEIN

Desbastado



Desbarbado



Corte



+ adecua

++ muy adecua

Datos técnicos

DATOS GENERALES

Consumo nominal

750 W

Potencia suministrada

440 W

Velocidad en vacío

12 000 min⁻¹

Ø disco

125 mm

Ø plato elástico

125 mm

Bridas

M 14

Cable con conector

4 m

Peso según EPTA

1,80 kg

VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN

Nivel de intensidad
acústica LpA

86 dB

Incertidumbre de medición del
valor de medición KpA

3 dB

Nivel de potencia
acústica LWA

97 dB

Incertidumbre de medición del
valor de medición KWA

3 dB

Valor de pico de ruido
LpCpeak

103 dB

Incertidumbre de medición del
valor de medición KpCpeak

3 dB

Valor de vibración 1 α_{hv}
3 vías

7,2 m/s²

Valor de vibración 2 α_{hv} 3 vías

1,6 m/s²

Incertidumbre de
medición del valor de
medición K α

1,5 m/s²

Ejemplos de aplicación

