



FEIN



GSZ 4-280 EL

Rectificadora recta 28 000/min

Rectificadora recta extremadamente manejable con una elevada profundidad de penetración para trabajos de lijado y desbarbado sencillos en puntos de muy difícil acceso.

509,00 € P.V.P. sin I.V.A.

N.º pedido: 7 223 24 60 00 0

Más información

- + El cuello largo y delgado así como la distancia de arco máx. de 210 mm permiten la penetración profunda en piezas de trabajo (p. ej. rectificado interior de tubos).
- + Innovadoras pinzas portapiezas con collar perimetral para proteger la pieza de trabajo así como para evitar que se salga la llave al cambiar la herramienta.
- + La velocidad variable permite el uso de herramientas diferentes.
- + Motor y sistema electrónico protegidos contra polvo metálico.
- + Revestimiento del collarín de caucho cambiabile.

Incluido en el precio

- + 1 pinza portapieza Ø 6 mm
- + Llave plana de una boca SW13
- + Llave plana de una boca SW17

Equipamiento

- + Cuello largo

Aplicación

Fresado

++

Desbastado

++

Lijado y amolado

++

Desbarbado

+

+



FEIN

Cepillado

+ adecua
++ muy adecua

Datos técnicos

DATOS GENERALES

Consumo nominal	350 W
Potencia suministrada	170 W
Velocidad en vacío	13 000 - 28 000 min ⁻¹
Muela abrasiva Ø máx.	20 mm
Pinza portapiezas Ø máx.	6 mm
Ø del cuello de sujeción	43 mm
Ø máx. fresadora	12 mm
Cable con conector	5 m
Peso según EPTA	1,50 kg

VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN

Nivel de intensidad
acústica L_{pA}
Incertidumbre de medición del
valor de medición K_{pA}

83 dB

3 dB

Nivel de potencia
acústica L_{WA}
Incertidumbre de medición del
valor de medición K_{WA}

94 dB

3 dB

Valor de pico de ruido
L_{pCpeak}
Incertidumbre de medición del
valor de medición K_{pCpeak}

95 dB

3 dB

Valor de vibración 1 α_{hv}
3 vías
Incertidumbre de medición del
valor de medición K α

4,8 m/s²

1,5 m/s²

Ejemplos de aplicación

