



FEIN

KFH 17-15 R

Fresadora de canto hasta 15 mm

Biseladora de uso universal con tecnología «booster» y de resorte para una preparación óptima de soldaduras.

2.819,00 € P.V.P. sin I.V.A.

N.º pedido: 7 238 18 61 00 0



Más información

- + Potencia de fresado entre un 30 y 80 % superior, así como vibraciones claramente reducidas mediante la nueva tecnología «booster».
- + Tecnología de resorte: amortiguación de las fuerzas de rotación y con ello mayor seguridad de trabajo con pocas vibraciones.
- + FEIN ErgoGrip: concepto de ergonomía único registrado como patente con manejo bimanual para trabajar sin cansarse.
- + Amplia protección del usuario mediante arranque suave, protección de re arranque, vigilancia de bloqueo y protección electrónica de sobrecarga.
- + Sistema de cambio rápido de fresadora eficiente para interrupciones mínimas.
- + Elevado rendimiento de desbaste con poco esfuerzo.
- + Amplia gama de accesorios para diversos materiales, como acero, acero inoxidable y metales no ferrosos.
- + Vida útil superior a la media de las plaquitas intercambiables gracias a la posibilidad de utilizarlas en 8 ó 16 veces.

Incluido en el precio

- + 1 máquina (sin cabezal portafresas, sin rodillo de guía, sin plaquitas intercambiables)
- + 1 pasta de cobre
- + 1 destornillador Torx TX 15
- + 6 tornillos de apriete
- + 1 llave Allen de 5 mm
- + 1 maletín de herramientas de plástico

Equipamiento

- + Arranque suave
- + Vigilancia de bloqueo
- + Preselección de la velocidad
- + Tecnología de resorte
- + Bloqueo de puesta en marcha involuntaria
- + Protección electrónica contra sobrecargas
- + Tecnología «booster»
- + Sistema de cambio rápido de la fresa

Aplicación

Aplicación en montaje

Longitud de bisel hasta 5 mm a 45°

Longitud de bisel hasta 8 mm a 45°

+

++

++



FEIN

Longitud de bisel hasta 15 mm a 45°



Aplicación en taller



adecuada

muy adecuada

Datos técnicos

DATOS GENERALES

Consumo nominal	1 700 W
Potencia suministrada	1 000 W
Velocidad en vacío	2 300 - 7 500 min ⁻¹
Longitud de bisel máx. a 45°	15 mm
Altura de bisel máx. a 45°	10,6 mm
Ángulo de bisel	30° / 37,5° / 45° / 60°
Radio	2 / 3 / 4 mm
Equipamiento del cabezal portafresas	3x2 placa KX
Ø plato de apoyo	137 mm
Cable con conector	4 m
Peso según EPTA	6,40 kg
Peso según EPTA	6,40 kg

VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN

Nivel de intensidad acústica LpA Incertidumbre de medición del valor de medición KpA	90 dB 3 dB
Nivel de potencia acústica LWA Incertidumbre de medición del valor de medición KWA	101 dB 3 dB
Valor de pico de ruido LpCpeak Incertidumbre de medición del valor de medición KpCpeak	104 dB 3 dB
Valor de vibración 1 α_{hv} 3 vías Valor de vibración 2 α_{hv} 3 vías	α_h , 3,7 m/s ² α_h , 4,3 m/s ²
Incertidumbre de medición del valor de medición K α	1,5 m/s ²

Ejemplos de aplicación



 30° 6 43 01 004 01 0	 15 mm 0.590" 6 43 02 004 01 0	 2 mm 0.079" 6 43 02 012 01 0  3 mm i 0.118" 6 43 02 006 01 0  4 mm i 0.157" 6 43 02 015 01 0	 15 mm 0.590" 6 43 05 002 01 0  2 mm 0.079" 6 43 03 009 01 0  16.8 mm 0.661" 6 43 03 009 01 0	KX 10 x 3 13 50 075 00 0
 37.5° 6 43 01 006 01 0	 15 mm 0.590" 6 43 02 003 01 0	 2 mm 0.079" 6 43 02 018 01 0  3 mm i 0.118" 6 43 02 005 01 0  4 mm i 0.157" 6 43 02 016 01 0	 15 mm 0.590" 6 43 03 003 01 0  2 mm 0.079" 6 43 03 010 01 0  13 mm 0.512" 6 43 03 010 01 0	
 45° 6 43 01 003 01 0	 15 mm 0.590" 6 43 02 011 01 0	 2 mm 0.079" 6 43 02 013 01 0  3 mm i 0.118" 6 43 02 054 01 0  4 mm i 0.157" 6 43 02 017 01 0	 16 mm 0.630" 6 43 03 008 01 0  2 mm 0.079" 6 43 03 004 01 0  14 mm 0.551" 6 43 03 004 01 0	
 60° 6 43 01 008 01 0			 16.2 mm 0.638" 6 43 03 011 01 0	